

# 15,6 ιντσών Windows/Android Touch POS τερματικό

(M/n: POS-1566)

OCOM Ευρεία οθόνη POS Το Τερματικό έχει κομψό και εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό σώματος, έχει μητρική πλακέτα Android και Windows OS για επιλογή, είναι εύκολο να εγκατασταθεί 2<sup>nd</sup> Display, MSR ή VFD ως μονάδες από τους πελάτες. Αυτό το μοντέλο είναι πολύ βολικό για συντήρηση αφαιρώντας το πίσω κάλυμμα και έχει πλούσιες διεπαφές I/O που πρέπει να συνδεθούν με περισσότερες εξωτερικές συσκευές.

## Χαρακτηριστικά:



15,6 ιντσών BOE ολοκαίνουργια οθόνη LCD.

Πολλαπλών σημείων προβλεπόμενο χωρητικό πάνελ αφής.

Αφαιρούμενα πλάκα πυθμένα για μικρότερη συσκευασία και λιγότερο κόστος αποστολής.

Η κύρια οθόνη υποστηρίζει την περιστροφή μεγάλης γωνίας για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε γωνία παρατήρησης.

Η οθόνη χωρίς σύνορα, το μπροστινό μέρος προστατεύει από άμεσες πιτσιλιές νερού.

Το εξαιρετικά λεπτό σώμα κάνει το προϊόν πιο συνοπτικό και κομψό.

Παχιά και σταθερή βάση αλουμινίου.

Οι υποδοχές καλωδίων μέσα στη βάση κάνουν το καλώδιο πιο τακτοποιημένο.

Η οθόνη πελατών, η δευτερεύουσα οθόνη και η θέση εγκατάστασης MSR προορίζονται στο κέλυφος.

## Προσδιορισμός

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Μοντέλο | POS-1566-W                                    |
| Όνομα   | 15,6 ιντσών οθόνη αφής παραθύρων POS terminal |

|                                       |                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κύρια οθόνη                           | 15,6 ιντσών οθόνη αφής                                                                                                  |
| Ψήφισμα                               | 1366*768, 1920*1080 για επιλογή                                                                                         |
| Λάμψη                                 | 250cd/m <sup>2</sup>                                                                                                    |
| Γωνία προβολής                        | Horizon: 160; Κατακόρυφη: 150                                                                                           |
| Οθόνη αφής                            | Multi-Point Προβάλλεται GG χωρητικό άγγιγμα                                                                             |
| Υποεπιχειρίζω                         | 11.6inch Εμφάνιση W ή W/o Λειτουργία αφής, ανάλυση 1366*768                                                             |
| Οθόνη πελατών                         | 2*20 VFD τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για επιλογή                                                                      |
| Εκτέλεση                              |                                                                                                                         |
| Μητρική πλακέτα                       | Intel Core i5 4η CPU, άλλα CPU πρέπει να προσαρμοστούν                                                                  |
| Μνήμη συστήματος                      | 2*SO-DIMM DDR3L 1333/1600MHz 4GB, έως 16GB                                                                              |
| Συσκευή αποθήκευσης                   | MSATA SSD 128GB ή υψηλότερο, έως 512GB                                                                                  |
| Ήχος                                  | Στο τσιπ σε πραγματική τεχνολογία                                                                                       |
| Λουρί                                 | 10 // 100/1000MBS, 1*Realtek RTL8111 LAN Chip<br>Χτισμένο σε υποδοχή Mini PCI-E, Υποστήριξη ενσωματωμένης ενότητας WiFi |
| Ομιλητής                              | 4OH/2W*1                                                                                                                |
| Λειτουργικό σύστημα                   | Υποστήριξη Win10 /Win11                                                                                                 |
| Συνδεσιμότης                          |                                                                                                                         |
| Εξωτερική θύρα I/O (J4125 και RK3566) | Κουμπί λειτουργίας*1                                                                                                    |
|                                       | 12V DC στο Jack*1                                                                                                       |
|                                       | LAN: RJ-45*1                                                                                                            |
|                                       | USB3.0*2, USB2.0*4                                                                                                      |
|                                       | Com (rs232) * 1                                                                                                         |
|                                       | Hdmi*1                                                                                                                  |
|                                       | Audio Out*1, Mic-in*1                                                                                                   |
| Πακέτο                                |                                                                                                                         |
| Βάρος                                 | 5,5 κιλά                                                                                                                |
| Πακέτο με αφρό μέσα                   | 470*170*385mm                                                                                                           |
| Περιβάλλο                             |                                                                                                                         |
| Θερμοκρασία λειτουργίας               | 0 έως 40 μοίρες Centigrade                                                                                              |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης               | -10 έως 60 μοίρες Centigrade                                                                                            |
| Εργασιακή υγρασία                     | 10% ~ 80% Χωρίς συμπύκνωση                                                                                              |
| Υγρασία αποθήκευσης                   | 10% ~ 90% χωρίς συμπύκνωση                                                                                              |

|                                   |                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αξεσουάρ                          |                                                                                                            |
| Προσαρμογέας ηλεκτρικής ενέργειας | 100-240V/50-60Hz 1,5AMAX AC Εισαγωγή ισχύος, προσαρμογέας εξόδου DC12V/5A                                  |
| Καλώδιο τροφοδοσίας               | Σύμβουλο καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με τις ΗΠΑ / ΕΕ / Ηνωμένο Βασίλειο κ.λπ. και προσαρμοσμένο διαθέσιμο |















