

Windows / Android 15,6 ιντσών Touch POS Terminal

(Αρ. Μοντέλου: POS -15T01-W / A)

Χαρακτηριστικά:

- Κομψή και απλή σχεδίαση
- Πολύ λεπτή οθόνη ανάλυσης 15,6 ιντσών 1366 * 768
- Γωνία περιστροφής οθόνης 360 μοιρών
- Υποστήριξη συστήματος Windows ή Android
- Χωρητική οθόνη αφής δέκα σημείων
- Υποστήριξη για προαιρετική δευτερεύουσα οθόνη 15,6 ιντσών ή 11,6 ιντσών
- MSR, Εμφάνιση πελάτη για επιλογή
- Αρθρωτή σχεδίαση για εύκολη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, αντικατάσταση και επισκευή

Εφαρμογές:

- Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και κέικ
- Λιανοπωλητής: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας
- Ψυχαγωγία: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχείο
- Εμπορικός: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορικές μεταφορές, μετρό, σταθμούς και αποβάθρα

Προδιαγραφές:

Μοντέλο	POS -15T01-W / A (W για Windows, A για Android)
Κύρια πλακέτα ①	Τετραπύρηνος 1,99 GHz J1900N για έκδοση Windows
Κύρια πλακέτα ②	Τετραπύρηνος 1.8GHz RK3288 για έκδοση Android
Λειτουργικό σύστημα Windows	Windows 7 Ultimate έκδοση επίδειξης χωρίς άδεια
Android OS	Android 6.0
RAM των Windows	4GB Standard 2GB 8GB για επιλογή
RAM Android	4 γιγαμπάιτ
Μνήμη των Windows	Πρότυπο SSD 64 GB, επιλογή 128 GB
Μνήμη Android	8 GB eMMC, υποστήριξη 32 GB TF κάρτα επέκτασης
Μέγεθος οθόνης	Κύρια οθόνη 15,6 ιντσών
Δευτερεύουσα οθόνη	15,6 ίντσες ή 11,6 ίντσες
Οθόνη πελάτη	VFD ή LCD
Ανάλυση	1366 * 768
Οθόνη αφής	χωρητική οθόνη αφής δέκα σημείων
Λάμψη	350cd / m ²

Προβολή γωνίας	Οριζοντας: 150; Κάθετη: 140
Θύρα I / O J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, είσοδος DC * 1 RJ45 (θύρα Ethernet) * 1, Έξοδος ήχου * 1
Θύρα εισόδου / εξόδου RK3288	USB * 5, RS232 * 2, είσοδος DC * 1, RJ11 port Θύρα συρταριού μετρητών * 1 RJ45 (θύρα Ethernet) * 1, Έξοδος ήχου * 1, MIC * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Τροφοδοτικό	Είσοδος ισχύος 110-240V / 50-60HZ AC, έξοδος DC12 / 5A







