

POS -15T01 Android Windows φθηνά 15,6 "όλα σε ένα ταμειακή μηχανή προς πώληση

(Μοντέλο Αρ .: ΑΑΟΟ-15Τ01-Α / Α)

Χαρακτηριστικά:

Κομψός και απλός σχεδιασμός.

15,6 ιντσών ανάλυση 1366 * 768 εξαιρετικά λεπτή οθόνη?

Γωνία περιστροφής οθόνης 360 μοιρών.

Υποστήριξη Windows ή συστήματος Android

Χωρητική οθόνη αφής 10 σημείων.

Υποστήριξη για προαιρετική δευτερεύουσα οθόνη 15,6 ιντσών ή 11,6 ιντσών.

MSR, προβολή πελάτη για επιλογή.

Αρθρωτός σχεδιασμός για εύκολη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, αντικατάσταση και επισκευή.

Εφαρμογές:

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο για γρήγορο φαγητό, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ.

Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου.

Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο.

Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Μοντέλο	POS -15T01-W / A (W για Windows, A για Android)
Κεντρική πλακέτα ①	Quad core 1.99 GHz J1900N για την έκδοση των Windows
Κεντρική πλακέτα ②	Quad core 1.8GHz RK3288 για έκδοση Android
Windows OS	Windows 7 Ultimate επίδειξη χωρίς άδεια
Android OS	Android 6.0
Windows RAM	2GB Standard 4GB 8GB για επιλογή
Android RAM	2GB
Μνήμη Windows	32GB SSD πρότυπο, 64GB, 128GB για επιλογή
Android Memory	8GB eMMC, υποστήριξη κάρτας TF 32GB Expand
Μέγεθος οθόνης	Βασική οθόνη 15,6 ιντσών

Δευτερεύουσα οθόνη	15,6 ίντσες ή 11,6 ίντσες
Εμφάνιση Πελατών	VFD ή LCD
Ανάλυση	1366 * 768
Οθόνη αφής	χωρητική οθόνη αφής 10 σημείων
Λάμψη	350cd / m ²
Προβολή γωνίας	Horizon: 150; Κατακόρυφη: 140
Θύρα I / O J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, είσοδος DC * 1 RJ45 (θύρα Ethernet) * 1, Έξοδος ήχου * 1
Θύρα εισόδου / εξόδου RK3288	USB * 5, RS232 * 2, είσοδος DC * 1, RJ11 (θύρα συρταριού μετρητών) * 1 RJ45 (θύρα Ethernet) * 1, Έξοδος ήχου * 1, MIC * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, έξοδος DC12 / 5A











POS-15T01





POS-15T01







