

15.1 Ιντσα Αuminium Κράμα Shell POS Terminalμεγάλο

(Μοντέλο Αρ .: POS -15T02)



Square OCOM τερματικό POS οθόνη έχει κέλυφος κράμα aluminium, Διαθέτει επεξεργαστή Intel Celeron και η Intel πυρήνα που series CPU για την επιλογή, τροφοδοτικό του θα μπορούσε να τοποθετηθεί μέσα στη βάση που κάνουν worktable πιο τακτοποιημένο, έχει διασυνδέσεις πλούσια I / O πρέπει να συνδεθεί με περισσότερους εξωτερικούς συσκευές.

Χαρακτηριστικά:

Intel Celeron σειρά και ο πυρήνας intel μου σειρά motherboard για την επιλογή?

Σκληρό Drive mSATA SSD 64GB, SSD 128GB ένα 256 GB για επιλογή?

Πρόβλεψη πολλαπλών σημείων χωρητικότητας.

Προαιρετική πλευρά MSR και οθόνη πελάτη VFD220?

Μοκρασία επίπεδη και νερού-απόδειξη / οθόνη επιφάνεια ανθεκτικό στις γρατσουνιές?

Side θύρες USB κάνουν δίσκο κινητό USB εύκολη πρόσβαση στο μηχάνημα.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS -15T02
Όνομα	κέλυφος κράμα aluminium 15,1 ιντσών POS Terminal
Στέγαση	aluminium ΚΡΑΜΑ σώμα κελύφους μηχανή με ABS plastic βάσης
Χρώμα	Ολόκληρη η μηχανή μαύρο χρώμα συνήθως
Απεικόνιση	
Κύρια οθόνη	15,1 ιντσών οθόνη αφής οθόνη

Λύση	1024 * 768
Λάμψη	250cd / m ²
γωνία θέασης	Horizon: 160? Κάθετη: 150
Οθόνη αφής	Πολλαπλά σημεία που προβλέπεται G + G χωρητικότητα
Οθόνη πελάτη	2 * 20 VFD ή 2 * 20 LCD οθόνη τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα για την επιλογή
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz συνήθως ή Intel Core i3 / I5 4 ^ο CPU γενιάς για προαιρετική
Μνήμη συστήματος	1 * SO-DIMM υποδοχή DDRIII, support1333 * / 1600 4GB συνήθως, 2GB / 8GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	MSATA SSD 64GB ή Higer, έως 256GB
Ήχος	Επί του σκάφους Ρεάλ Tek ALC662
Λαν	10 / 100MBs, Realtek RTL8111F LAN Chip Χτισμένο σε υποδοχή MINI PCI-E, υποστήριξη ενσωματωμένης λειτουργίας WiFi
Λειτουργικό σύστημα	Windows7 / 8/10, με ενσωματωμένο, ΕΜΕΙΣ POS, Linux
Συνδεσιμότητα	
Εξωτερική θύρα I / O (J1900)	κουμπί λειτουργίας * 1
	12V DC στο Jack * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB3.0 * 1, * USB2.0 5
	COM (RS232) * 2
	VGA (15pin D-Sub) * 1
	Έξοδος ήχου * 1, MIC στην * 1
Επιλογές	
Μsr	Προαιρετική πλευρά MSR
Πακέτο	πακέτο
Βάρος	Καθαρή 4.8Kg Ακαθάριστο 6.5kg
Πακέτο με αφρό μέσα	420 * 260 * 410 χιλιοστά
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10% ~ 80% αριθ συμπύκνωσης
Υγρασία αποθήκευσης	10% ~ 90% αριθ συμπύκνωσης
αξεσουάρ	
Καλώδιο ρεύματος	Καλώδιο τροφοδοσίας για 110-240V / ισχύς 50-60 HZ AC, συνδέστε το συμβατό με τις ΗΠΑ / EE / UK κλπ και να προσαρμοστεί διαθέσιμη
Οδηγός CD	Motherboard οδηγού και αφής στο εσωτερικό του οδηγού
Άλλα	
Συμμόρφωση	FCC CANCE A / CE MARK / LVD / CCC



POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02

