

17.1 Inch Αγγίξτε POS Τερματικό

- 1701)

Χαρακτηριστικά:

1. Υψηλή φωτεινότητα 17 ιντσών οθόνη LCD
2. Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων
3. Αφαιρούμενη κάτω πλάκα για μικρότερη συσκευασία και μικρότερο κόστος αποστολής
4. Η κύρια οθόνη υποστηρίζει περιστροφή 300° για να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε γωνία παρατήρησης
5. Οθόνη χωρίς περίγραμμα, το μπροστινό μέρος προστατεύει από άμεσο πιτσίλισμα νερού
6. Το εξαιρετικά λεπτό σώμα κάνει το προϊόν πιο συνοπτικό και κομψό
7. Χοντρή και σταθερή βάση αλουμινίου
8. Οι υποδοχές καλωδίων στο εσωτερικό της βάσης κάνουν το καλώδιο πιο τακτοποιημένο
9. Η οθόνη του πελάτη, η δευτερεύουσα οθόνη και η θέση εγκατάστασης ΜικρόR είναι δεσμευμένα στο κέλυφος

Προσδιορισμός

Μοντέλο	- 1701
Όνομα	17.1 ιντσα Αφή POS τερματικό
Στέγαση	Πλαστικό κέλυφος και μέταλλο βάση
Χρώμα	W μαύρη τρύπα ή ολόλευκο χρώμα μηχανή
Κύρια οθόνη	17.1 οθόνη αφής ιντσών
Ψήφισμα	1400*900
Λάμψη	200cd/m ²
Θέα ένα ngle	Ορίζοντας: 60 ; Κάθετη: 90
αφής οθόνη	Πολυσημείο προβαλλόμενο GG χωρητική αφή
Εμφάνιση πελάτη	2*20 VFD ή 2*20 LCD απεικόνιση τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για ο παράθεση
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	Εγώνtel Celeron Bay TraEγώl J1900 2,0 GHz συνήθως ή Intel core I3 / I5 4 ^{ου} CPU γενιάς για επιλογή
Σύστημα Μνήμη	1*SO-Dimm DDRIII υποδοχή, υποστήριξη 1333*/1600 4 γιγαμπάιτ συνήθως ,2 GB/8GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB
Ήχος	Επί του Real Tek ALC662
LAN	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
MSR	προαιρετικό πλαϊνό MSR
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS,Linux
Συνδεσιμότητα	
Εξωτερικός I/O λιμένες J1900 ή I3 I5	P ωφε κουμπί*1
	12V DC στην υποδοχή*1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	HDMI*1, RS 232*1 για I3/I5
	RS232*2 για J1900 line out*1,MIC in*1
Πακέτο	
Βάρος	Καθαρά 4.5 Κιλό Ακαθάριστο 5.5 Κιλό
Συσκευασία με αφρό μέσα	485*453*205 mm
Περιβάλλον	

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-1 0 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
αξισούάρ	
Μετασηματιστής ρεύματος	Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ i prut , DC12 V /5A προσαρμογέας εξόδου
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο
Άλλα	
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC















