

## 17.1 Inch Αγγίξτε POS Τ τερματικό

- 1701)

### Χαρακτηριστικά:

1. Υψηλή φωτεινότητα 17 ιντσών οθόνη LCD
2. Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων
3. Αφαιρούμενη κάτω πλάκα για μικρότερη συσκευασία και μικρότερο κόστος αποστολής
4. Η κύρια οθόνη υποστηρίζει περιστροφή 300° για να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε γωνία παρατήρησης
5. Οθόνη χωρίς περίγραμμα, το μπροστινό μέρος προστατεύει από άμεσο πιτσίλισμα νερού
6. Το εξαιρετικά λεπτό σώμα κάνει το προϊόν πιο συνοπτικό και κομψό
7. Χοντρή και σταθερή βάση αλουμινίου
8. Οι υποδοχές καλωδίων στο εσωτερικό της βάσης κάνουν το καλώδιο πιο τακτοποιημένο
9. Η οθόνη του πελάτη, η δευτερεύουσα οθόνη και η θέση εγκατάστασης ΜμικρόR είναι δεσμευμένα στο κέλυφος

### Προσδιορισμός

|  |  |
|--|--|
| Μοντέλο                                | - 1701   |
| Όνομα                                  | 17 . 1 ίντσα Αφής POS Τ τερματικό  |
| Στέγαση                                | Πλαστικό κέλυφος και μέταλλο βάση  |
| Χρώμα                                  | W μαύρη τρύπα ή ολόλευκο χρώμα μηχανή  |
| Κύρια οθόνη                            | 17 . 1 οθόνη αφής ιντσών   |
| Ψήφισμα                                | 1400*900   |
| Λάμψη                                  | 20 0cd/m <sup>2</sup>  |
| Θέα ένα ngle                           | Ορίζοντας: 60 ; Κάθετη: 90   |
| αφή σ οθόνη                            | Πολυσημείο προβαλλόμενο GG χωρητική αφή  |
| Εμφάνιση πελάτη                        | 2*20 VFD ή 2*20 LCD απεικόνιση τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για ο παράθεση  |
| Εκτέλεση                               |  |
| Μητρική πλακέτα                        | Εγώντελ Celeron Bay TraEγώλ J1900 2,0 GHz συνήθως ή Intel core I3 / I5 4 <sup>ου</sup> ΚΠΥ γενιάς για επιλογή  |
| Σύστημα Μνήμη                          | 1*SO-DImm DDRIII υποδοχή, υποστήριξη 1333*/1600 4 γιγαμπάιτ συνήθως ,2 GB/8GB για επιλογή  |
| Συσκευή αποθήκευσης                    | Msata SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB  |
| Ήχος                                   | Επί του Real Tek ALC662  |
| LAN                                    | Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI  |
| MSR                                    | προαιρετικό πλαϊνό MSR   |
| Λειτουργικό σύστημα                    | Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS,Linux  |
| Συνδεσιμότητα                          |  |
| Εξωτερικός I / O λιμένας J1900 ή I3 I5 | P ωφε κουμπί*1<br>12V DC στην υποδοχή*1<br>LAN: RJ-45*1<br>USB*6<br>15PIN D-sub VGA *1<br>HDMI*1, RS 232*1 για I3/I5<br>RS232*2 για J1900<br>line out*1,MIC in*1 |
| Πακέτο                                 |  |
| Βάρος                                  | Καθαρά 4.5 Κιλό Ακαθάριστο 5.5 Κιλό  |
| Συσκευασία με αφρό μέσα                | 485*453*205 mm   |
| περιβάλλον                             |  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Θερμοκρασία λειτουργίας  | 0 έως 40 βαθμούς Κελσίου  |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης  | -10 έως 60 βαθμούς Κελσίου  |
| Υγρασία εργασίας         | 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση  |
| Υγρασία αποθήκευσης      | 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση  |
| <b>αξεσουάρ</b>          |   |
| Μετασχηματιστής ρεύματος | Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ ο προσαρμογέας εξόδου                          |
| Καλώδιο ρεύματος         | Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο |
| <b>Άλλα</b>              |   |
| Συμμόρφωση               | FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC   |















