

17.1 17 inch ΑγγίξτεPOS Τερματικό _

(M/N:POS- 1701)

Χαρακτηριστικά:

1. Οθόνη LCD 17 ιντσών υψηλής φωτεινότητας
2. Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων
3. Αφαιρούμενη κάτω πλάκα για μικρότερη συσκευασία και μικρότερο κόστος αποστολής
4. Η κύρια οθόνη υποστηρίζει περιστροφή 300° για να καλύψει οποιαδήποτε γωνία παρατήρησης
5. Οθόνη χωρίς περιθώρια, το μπροστινό μέρος προστατεύει από άμεσο πιτσίλισμα νερού
6. Το εξαιρετικά λεπτό σώμα κάνει το προϊόν πιο συνοπτικό και κομψό
7. Χοντρή και σταθερή βάση αλουμινίου
8. Οι υποδοχές καλωδίων στο εσωτερικό της βάσης κάνουν το καλώδιο πιο τακτοποιημένο
9. Η ένδειξη πελάτη, η δευτερεύουσα οθόνη και η θέση εγκατάστασης MSR είναι δεσμευμένες στο κέλυφος

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS- 1701
Όνομα	17 . 1 ίντσα άγγιγμα POS τερματικό _
Στέγαση	Πλαστικό κέλυφος και μεταλλική βάση
Χρώμα	W τρύπα μαύρο ή ολόκληρο λευκό χρώμα μηχανή
Κύρια οθόνη	17 . Οθόνη αφής 1 ιντσών
Ανάλυση	1400*900
Λάμψη	2 20 0cd/m
Δείτε μια γωνία	Ορίζοντας: 60 ; Κάθετα: 90
Οθόνη αφής _	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής G+G
Εμφάνιση πελάτη	Οθόνη LCD 2 * 20 VFD ή 2 * 20 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα για επιλογή
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz συνήθως ή Intel γενιάς core I3 / I5 4ης CPU για επιλογή
Μνήμη συστήματος	1*Slot SO-DIMM DDRIII , υποστήριξη 1333*/1600 4GB συνήθως , 2GB/8GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	M SATA SSD 64 GB ή υψηλότερο, έως 256 GB
Ήχος	Επί του Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
MSR	προαιρετικό πλαϊνό MSR
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux
Συνδεσιμότητα	

Εξωτερικός Θύρα I /O J1900 ή I3 I5	Κουμπί ενεργοποίησης *1
	12V DC στην υποδοχή*1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	HDMI*1, RS 232*1 για I3/I5
	RS232*2 για J1900
	line out*1, MIC in*1
Πακέτο	
Βάρος	Καθαρά 4,5 Kg Μικτά 5,5 Kg
Συσκευασία με αφρό μέσα	485*453*205 χλστ
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 10 έως 60βαθμούςΚελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V /50-60HZ , προσαρμογέας εξόδου DC12 V /5A
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο
Άλλα	
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC











