

Οθόνη αφής των Windows 17,3 ιντσών POS Τερματικό με βάση από κράμα αλουμινίου
(M/N:POS-1702)

Χαρακτηριστικά:



Οθόνη LCD 17,3 ιντσών υψηλής φωτεινότητας.

Χωρητικός πίνακας αφής με προβολή πολλαπλών σημείων.

Οθόνη χωρίς περιθώρια, το μπροστινό μέρος προστατεύει από άμεσο πιτσίλισμα νερού.

Χοντρή και σταθερή βάση αλουμινίου.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-1702
Όνομα	Αφής 17,3 ιντσών POS τερματικό
Στέγαση	Πλαστικό κέλυφος και μεταλλική βάση
Χρώμα	Ολόκληρο μαύρο ή ολόλευκο μηχανήμα χρώματος
Απεικόνιση	
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 17,3 ιντσών
Ανάλυση	1920*1080

Λάμψη	250 cd/m ²
Γωνία θέασης	Horizon: 110; Κάθετη: 120
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής GG
2η οθόνη	Οθόνη 17.3 χωρίς άγγιγμα για επιλογή
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz ή Intel core I3 / I5 4th CPU για επιλογή
Μνήμη συστήματος	1*Υποδοχή SO-DIMM DDR4, υποστήριξη 2400 mHZ 4 GB, 8 GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	MSata SSD 64 GB ή υψηλότερο, έως 256 GB
Ήχος	Επί του RealTek ALC662
LAN	10/100/1000 Mbs, Realtek RTL8111F Lan chip ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
Λειτουργικό σύστημα	Υποστήριξη Windows7/8/10, Linux
Συνδεσιμότητα	
Εξωτερικός Θύρα I/O J4125	Κουμπί λειτουργίας*1
	12V DC στην υποδοχή*1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	RS232*2
	Line out*1, MIC in*1
Πακέτο	
Βάρος	Καθαρό 7,0 Kg Μικτό 8,5 Kg
Συσκευασία με αφρό μέσα	480*320*440 χλστ
2 σε 1 χαρτοκιβώτιο	660*500*465 χλστ
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12V/5A

Καλώδιο ρεύματος

Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ
και προσαρμοσμένο διαθέσιμο









