

# Αφή 18,5 ιντσών POS Τερματικό με βάση αλουμινίου

- 1801)

## Χαρακτηριστικά:

Σειρά Intel Celeron και μητρική σειρά Intel Core I για επιλογή

Σκληρός Πρόγραμμα οδήγησης SSD 64 GB (Προκαθορισμένο), SSD και HDD για επιλογή

Στιβαρή δομή πλαισίου αλουμινίου

Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων

## Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-1801
Όνομα	Αφή 18,5 ιντσών POS τερματικό
Στέγαση	Μεταλλικό κέλυφος και βάση
Χρώμα	Ολόκληρο μαύρο μηχάνημα για επιλογή
Απεικόνιση	
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 18,5 ιντσών
Ψήφισμα	1366*768
Λάμψη	250 cd/m <sup>2</sup>
Γωνία θέασης	Horizon: 160; Κάθετη: 150
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής GG
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz ή Intel core I3 / I5 4th CPU για προαιρετικό
Μνήμη συστήματος	1*Υποδοχή SO-DIMM DDR4, υποστήριξη 2400 mHZ, 4 GB (προεπιλογή) 8 GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	M SATA SSD 64 GB ή υψηλότερο, έως 256 GB, προαιρετική αποθήκευση σκληρού δίσκου
Ήχος	Επί του Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
Υπο-οθόνη	Διάθεση 11,6 ιντσών χωρίς λειτουργία αφής για επιλογή
Λειτουργικό σύστημα	Υποστήριξη Windows 10/11
Συνδεσιμότητα	

Εξωτερική θύρα I/O (J4125)	Κουμπί λειτουργίας*1
	12V DC στην υποδοχή*1
	LAN: RJ-45*1
	HDMI*1 Για (I3 I5)
	USB3.0*1, USB2.0 *5
	COM(RS232) *2 (για J1900), COM(RS232)*1 (για I3 I5)
	VGA(15Pin D-sub)*1
	Έξοδος ήχου*1, είσοδος μικροφώνου*1
Πακέτο	
Βάρος	Καθαρό: 5 κιλά, μεικτό: 6,5 κιλά
Συσκευασία με αφρό μέσα	525*240*455 χλστ
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V/50-60HZ, προσαρμογέας εξόδου DC12V/6A
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο
Πρόγραμμα οδήγησης CD	Πρόγραμμα οδήγησης μητρικής πλακέτας και πρόγραμμα οδήγησης αφής μέσα
Άλλα	
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC



POS-1801





POS-1801





POS-1801





POS-1801





POS-1801





POS-1801







POS-1801

