

Ακροδέκτης POS αφής 15 ιντσών Meluminium Βάση (M / N: AAOO-8617 Plus)

Παράμετρος

| | |
|--------------------------|---|
| Μοντέλο | POS -8617Plus |
| Χρώμα | Μαύρος |
| Προαιρετικά περιφερειακά | VFD220, LCD220, MSR |
| Κύριο Συμβούλιο | Intel Celeron Επεξεργαστής |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Intel Celeron J1900 τετραπύρηνο 1.9 GHZ |
| Chipset | Intel NM70 |
| Υποστήριξη μνήμης | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (προεπιλογή) |
| Δύσκολος οδηγός | SSD 32GB (προεπιλογή) |
| Μέγεθος πίνακα LCD | 15.1ιντσών TFT LCD |
| Λάμψη | 350cd / m ² |
| Ανάλυση | 1024 * 768 (μέγιστο) |
| Οθόνη αφής | Πολυφασική χωρητική επαφή |
| Προβολή γωνίας | Horizon: 150; Κατακόρυφη: 140 |
| Θύρα I / O | 1 * κουμπί λειτουργίας Υποδοχή εισόδου 12V DC * 1 HDMI * 1 VGA (15Pin D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) *6 RS232 * 2 MIC IN * 1 Έξοδος ήχου * 1 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 °C έως 40 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 °C έως 60 °C |
| Συμμόρφωση | Κατηγορία σήματος FCC A / CE / LVD / CCC |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows XP πάνω από, Ενσωματωμένο, WE POS, Linux |
| Τροφοδοτικό | 110-240V / 50-60HZ εναλλασσόμενου ρεύματος, είσοδος DC12 / 5A έξω |



POS-8617Plus





POS-8617Plus





POS-8617Plus

