

## Μηχανή 15 ιντσών POS με βάση αλουμινίου

(M / N: AAOO-8815Plus)

### Χαρακτηριστικά:

- Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 1.99 GHZ;
- Σκληρός οδηγός SSD 64GB (προεπιλογή), SSD και HDD για προαιρετικά.
- Αρθρωτός σχεδιασμός για εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.
- Στιβαρή δομή πλαισίου από αλουμίνιο.
- Πολυδιάστατη χωρητική επαφή.
- Αναγνώριση καρτών και προβολή πελατών VFD για προαιρετικό.

### Εφαρμογές:

- Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο για γρήγορο φαγητό, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ.
- Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου.
- Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο.
- Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα.

### Παράμετρος

Μοντέλο	POS -8815Plus
Χρώμα	Μαύρος
Προαιρετικά περιφερειακά	VFD220, LCD220, MSR
Κύριο Συμβούλιο	Επεξεργαστής Intel Celeron
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 1,9 GHz
Chipset	Intel NM70
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (προεπιλογή)
Δύσκολος οδηγός	SSD 64GB (προεπιλογή)
Μέγεθος πίνακα LCD	15,1 ιντσών TFT LCD
Λάμψη	350cd / m <sup>2</sup>
Ανάλυση	1024 * 768 (μέγιστο)
Οθόνη αφής	Πολυφασική χωρητική επαφή

Προβολή γωνίας	Horizon: 150; Κατακόρυφη: 140
Θύρα I / O	1 * κουμπί τροφοδοσίας Υποδοχή 12V DC * 1
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	RS232 * 2

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Συμμόρφωση	Κατηγορία σήματος FCC A / CE / LVD / CCC
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP παραπάνω, ενσωματωμένο, WE POS, Linux
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ εναλλασσόμενου ρεύματος, είσοδος DC12 / 5A έξω



## POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus





# POS-8815Plus

