

15-ιντσών ηλεκτρολογίου Αταξινόμησης POS

(Μοντέλο Αρ .: AAO0 8829)

Χαρακτηριστικά:

Ο όμορφος σχεδιασμός είναι κατάλληλος για πολλά πεδία POS
Η λύση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας εγγυάται σταθερή ποιότητα και ασφάλεια
Οθόνη πελάτη LED / LCD προαιρετική
MSR προαιρετικό
Wifi προαιρετικό

Εφαρμογές:

- Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ
- Πωλητής λιανικής: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου
- Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο
- Εμπορική: τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Μοντέλο: POS 8829

Προαιρετικό χρώμα: Μαύρο / Κόκκινο κρασί

Προαιρετικά περιφερειακά: Αναγνώστης μαγνητικής ταινίας ISO Track1 / 2/3. LCD οθόνη Πελάτη? LED8; WIFI

Κεντρική πλακέτα: Chipset Intel

CPU Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ

Υποστήριξη μνήμης DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (μέχρι 4GB)

Σκληρός δίσκος: SSD32GB

Μέγεθος οθόνης LCD: TFT LCD 15 ιντσών

Αντιγραφή οθόνης (Προαιρετικό): 12 ιντσών, 1024 * 768

Φωτεινότητα: 350cd / m2

Ανάλυση: 1024 * 768 (max)

Οθόνη αφής: οθόνη αφής με αντίσταση 5 καλωδίων

Γωνία προβολής: Ορίζοντας: 150; Κατακόρυφη: 140

Θύρα I / O 1 * κουμπί λειτουργίας

Serial * 2 DB9 αρσενικό

VGA (15Pin D-sub) * 1

LAN: RJ-45 * 1

USB (2.0) * 6

Ήχος: έξω * 12 * Εσωτερικό ηχείο (προαιρετικό), MIC IN * 1

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 έως 40 βαθμούς Κελσίου

Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 έως 60 βαθμούς Κελσίου

Κατανάλωση ισχύος: 35W (μέγιστο)

Συμμόρφωση FCC Κλάση A / CE Mark / LVD / CCC

Διαστάσεις συσκευασίας / Βάρος 440 * 270 * 425mm / 8 KGS

Λειτουργικό σύστημα Windows XP Professional Embedded (WE POS, συμβατό με Linux)

Τροφοδοτικό ισχύος 110-240V / 50-60HZ Έξοδος εναλλασσόμενου ρεύματος, έξοδος DC12 / 5A