

Υποστηριζόμενο από Windows Android POS Terminal με θερμικό εκτυπωτή

(M / N: POS -A15.6 / A15.6-A)

Χαρακτηριστικά:

- Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz CPU για σύστημα Windows
- 2.0GHz RK3288 για σύστημα Android
- Πρότυπο 2 GB RAM + 8 GB ROM (Android)
- 4 GB RAM + 64 GB SSD πρότυπο (Windows)
- Χωρητική οθόνη αφής πολλαπλών σημείων
- Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 58mm ή 80mm (Optinonal)
- Ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης MSR, RFID (προαιρετικό)
- Κομψή οθόνη

Εφαρμογές:

- Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και κέικ
- Λιανοπωλητής: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας
- Ψυχαγωγία: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχείο
- Εμπορικός: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορικές μεταφορές, μετρό, σταθμούς και αποβάθρα

Παράμετρος:

Μοντέλο	POS -A15.6 / POS -A15.6-A
Κύριο συμβούλιο①	Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz
Κύριο συμβούλιο②	Επεξεργαστής 2.0GHz RK3288
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 6.0
Μνήμη	4 GB RAM 64 GB SSD
Μνήμη	2 GB RAM 8 GB ROM
Οθόνη αφής	Χωρητικό άγγιγμα πολλαπλών σημείων
Μέγεθος οθόνης	Κύρια οθόνη 15,6 ίντσες, Αντι οθόνη 15,6 ίντσες
Χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής μεγάλης ταχύτητας 58 mm ή θερμικός εκτυπωτής 80 mm με αυτόματο κόπτη
Θύρα εισόδου / εξόδου □J1900□	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 □Προαιρετικό□
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Θύρα DB9 RS232 * 1

Θύρα εισόδου / εξόδου (@RK3288)	RJ11 * 1 (προαιρετικό)
	Υποδοχή TF * 1
	RJ45 * 1
	USB * 2
	Ήχος * 1
	Θύρα USB OTG
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Άλλες λειτουργίες (Android)	Bluetooth, WIFI
Προαιρετικά στοιχεία (Windows)	CPU I3 I5, οθόνη LCD VFD, RFID, κάμερα MSR, παράλληλη θύρα 3G, DB25, θύρα DB9 RS232 * 3, άλλη οθόνη μεγέθους
Προαιρετικά στοιχεία (Android)	Κάμερα 3G / 4G, οθόνη LCD VFD, RFID, αναγνώστη καρτών, MSR, άλλη οθόνη μεγέθους
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Διάσταση συσκευασίας	46 * 43 * 51εκ
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ AC power, Input DC12 / 5A out put

Εμφάνιση εικόνας:







POS-A15





POS-A15

