11,6 ιντσών οθόνη αφής Ανδροειδές / Windows με οθόνη αφής All-in-one POS
(M / N: AAOO-B11.6)

Χαρακτηριστικά:

Κομψή βάση B για μηχανή pos.
Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Τετραπύρηνη CPU 2.0GHz υψηλή διαμόρφωση για σύστημα Windows
8-core ARM A83T 8-core ARM Cortex-A7 επεξεργαστής για το σύστημα Android
2 GB μνήμης RAM + 8 GB ROM (Android)
2 GB RAM + 32 GB τυπικό SSD (Windows)
Χωρητική οθόνη αφής πολλαπλών σημείων 11,6 ιντσών
11,6 ιντσών δευτερεύουσα οθόνη χωρίς επαφή,
Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 58 mm ή 80 mm (προαιρετικός)
Ενσωματωμένος αναγνώστης MSR RFID (προαιρετικός)
Κομψή οθόνη

Εφαρμογές:

Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, ζαχαροπλαστείο και ζαχαροπλαστείο
Αντιπρόσωπος: Business Street, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κατάστημα καλλυντικών υψηλής ποιότητας
Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημεία πώλησης λαχείων
Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Έκθεση φωτογραφίας:

Παράμετρος:

Πρότυπο	AAO0-B11.6
Κεντρική πλακέτα ①	Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz (Windows)
Κύρια πλακέτα	Επεξεργαστής Cortex-A7 8-πυρήνα ARM A83T έως 8 GHz (Android)
OSOW	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1

Μνήμη1	2 GB μνήμης RAM 32 GB SSD (Windows)
Memoryrow	2 GB μνήμης RAM 8 GB RAM (Android)
Οθόνη αφής	Πολυφασική χωρητική επαφή
Μέγεθος οθόνης	11,6 ίντσες, 16: 9
Εμφάνιση πελάτη	Οθόνη πελάτη LCD (προεπιλογή), Επιλογές: 11,6 ίντσες χωρίς οθόνη αφής, οθόνη πελάτη VFD, άλλο μέγεθος scree ή οθόνη χωρίς πελάτη
Χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
Εκτυπωτής	Θερμικό εκτυπωτή με γρανάζια 58 mm ή θερμικό εκτυπωτή 80 mm με αυτόματο κόπτη (Επιλογές)
Θύρα εισόδου / εξόδου (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (προαιρετικό)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής)
	Θύρα DB9 RS232 * 1, (μπορεί να προσθέσει 2 θύρες για προαιρετικό)
Θύρα εισόδου / εξόδου (②A83T)	RJ11 * 1 (Προαιρετικά)
	Υποδοχή TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής)
	USB * 2 (μπορεί να προσθέσει 4 θύρες για προαιρετικό)
	Θύρα DB9 RS232 * 1
	Ήχος * 1
	Θύρα USB OTG * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 ℃ έως 40 ℃
Άλλη λειτουργία (Android)	Bluetooth, WIFI
Προαιρετικά στοιχεία (Windows)	RFID, κάμερα MSR, 3G, παράλληλη θύρα DB25, θύρα DB9 RS232 * 3
Προαιρετικά στοιχεία (Android)	3G, 4G κάμερα, VFD, RFID, MSR, οθόνη LCD άλλων διαστάσεων
Θερμοκρασία αποθήκευσης	Από -20 ℃ έως 60 ℃
Μέγεθος συσκευασίας	46 * 43 * 51 εκατοστά
Τροφοδοτικό	Έξοδος 110-240 V / 50-60 Hz, έξοδος 12/24 V ανάλογα με τον εκτυπωτή

Aocom®
At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-B11.6

ISO FC CE RoHS

Company

Certificates

Payment

Contact us

Richard Hu

OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China
Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808
Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868
Web: www.ocominc.com
E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn
Skype: ocominc2000; **MSN**: ocomtech@hotmail.com
Ali TM: szocominc; **QQ**: 2485890637
Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860

Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products