

11,6 ίντσες Windows ή Android POS τερματικό

Με θερμικό εκτυπωτή

(M / N: AAAO-B11.6-ν)

Χαρακτηριστικά:

μεγάλο μlegant Βάση B για μηχανή pos.

μεγάλο Εγώntel Celeron Επεξεργαστής J1900 τετραπύρηνο 2.0GHz Υψηλή Διαμόρφωση CPU για σύστημα Windows

μεγάλο 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Επεξεργαστής για το AndroΕγώd

μεγάλο 2GB RAM +8Πρότυπο GB ROM (Android)

μεγάλο 2 GB RAM + 32 GB SSD πρότυπο (Windows)

μεγάλο 11,6 ίντσες Πολυάριθμη χωρητική οθόνη αφής

μεγάλο 11,6 ιντσών μη-αφής δεύτερη οθόνη,

μεγάλο Ενσωματωμένο 58mm ή 80mm θερμικός εκτυπωτής(Προαιρετικός)

μεγάλο Ενσωματωμένο MSR αναγνώστη RFID (Προαιρετικό)

μεγάλο Κομψή οθόνη

Εφαρμογές:

μεγάλο Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ

μεγάλο Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

μεγάλο Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο

μεγάλο Εμπορική: τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Εμφάνιση εικόνων:



Παράμετρος:

Μοντέλο	AAOO-B11.6 / AAAO-B11.6-A
Κεντρική πλακέτα	Intel Celeron Επεξεργαστής J1900 τετραπύρηνο 2.0GHz (Windows)
Κύριο πίνακα2	2.0GHz επεξεργαστής A83T ARM 8-Core Cortex-A7 (Android)
OSOW	Windows7 (Beta)
OS□	Android 5.1
Μνήμη1	2GB RAM 32GB SSD (Windows)
Memoryrow	2GB RAM 8GB ROM (Android)
Οθόνη αφής	Πολυάριθμη χωρητική επαφή
Μέγεθος οθόνης	11,6 ιντσών, 16: 9
Εμφάνιση Πελατών	Οθόνη πελάτη LCD (Προεπιλογή), Επιλογές: οθόνη 11,6 ιντσών χωρίς οθόνη αφής, οθόνη πελάτη VFD, Άλλο μέγεθος Scree, ή μη οθόνη πελάτη
Χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής μεγάλης ταχύτητας 58 mm ή θερμικός εκτυπωτής 80 mm με αυτόματο κόπτη (Επιλογές)
Θύρα I / O (□J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (προαιρετικό)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής)
	DB9 θύρα RS232 * 1, (μπορεί να προσθέσει 2 θύρες για προαιρετικό)
Θύρα I / O (□A83T)	RJ11 * 1 (Προαιρετικά)
	Υποδοχή TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής)
	USB * 2 (μπορεί να προσθέσει 4 θύρες για προαιρετικό)
	DB9 θύρα RS232 * 1
	Ήχος * 1
	Θύρα USB OTG * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C

Άλλες λειτουργίες (Android)	Bluetooth, WIFI
Προαιρετικά στοιχεία (Windows)	RFID,MSR κάμερα, 3G, παράλληλη θύρα DB25, θύρα RS232 DB9 * 3
Προαιρετικά στοιχεία (Android)	3G, φωτογραφική μηχανή 4G, οθόνη LCD VFD, RFID,MSR,Άλλη οθόνη μεγέθους
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Διαστάσεις συσκευασίας	46 * 43 * 51cm
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60Hz ισχύ AC Εισαγωγή, Έξοδος 12 / 24V δανάλογα με τον εκτυπωτή





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6



[POS -8829](#)

[AA00 -8912](#)