

POS -B11.6 οθόνη αφής εστιατόριο όλα σε ένα ταμειακή μηχανή

(M / N: AAOO-B11.6)

Χαρακτηριστικά:

Κομψή βάση B για μηχανή pos.

Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Τετραπύρηνη CPU 2.0GHz υψηλή διαμόρφωση για το σύστημα των Windows

8-core ARM A83T 8-core ARM Cortex-A7 επεξεργαστής για το σύστημα Android

2 GB μνήμης RAM + 8 GB ROM (Android)

2 GB RAM + 32 GB τυπικό SSD (Windows)

Χωρητική οθόνη αφής πολλαπλών σημείων 11,6 ιντσών

11,6 ιντσών δευτερεύουσα οθόνη χωρίς επαφή,

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 58 mm ή 80 mm (προαιρετικός)

Ενσωματωμένος αναγνώστης MSR RFID (προαιρετικός)

Κομψό πάνελ οθόνης

εφαρμογές:

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, ζαχαροπλαστείο και ζαχαροπλαστείο

Έμπορος: Business Street, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κατάστημα καλλυντικών υψηλής ποιότητας

Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημεία πώλησης λαχειοφόρων αγορών

Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Έκθεση φωτογραφίας:



Παράμετρος:

Πρότυπο	AAOO-B11.6
Κεντρική πλακέτα ①	Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad Core 2,0 GHz (Windows)
Κύριο πίνακα	Επεξεργαστής Cortex-A7 8-πυρήνα ARM A83T έως 8 GHz (Android)
OSOW	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Μνήμη1	2 GB μνήμης RAM 32 GB SSD (Windows)
MemoryWorld	2 GB μνήμης RAM 8 GB RAM (Android)
Οθόνη αφής	Πολυφασική χωρητική επαφή
Μέγεθος οθόνης	11,6 ίντσες, 16: 9
Εμφάνιση πελάτη	Οθόνη πελάτη LCD (προεπιλογή), Επιλογές: 11,6 ίντσες χωρίς οθόνη αφής, οθόνη πελάτη VFD, άλλο μέγεθος scree ή οθόνη χωρίς πελάτη
Χρώμα	Μαύρο ή άσπρο
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής με γρανάζια 58 mm ή θερμικό εκτυπωτή 80 mm με αυτόματο κόπτη (Επιλογές)
Θύρα εισόδου / εξόδου (①J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (προαιρετικό)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής)
	Θύρα DB9 RS232 * 1, (μπορεί να προσθέσει 2 θύρες για προαιρετικό)

Θύρα εισόδου / εξόδου (@A83T)	RJ11 * 1 (Προαιρετικά)
	Υποδοχή TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (για οθόνη αντιγραφής)
	USB * 2 (μπορεί να προσθέσει 4 θύρες για προαιρετικό)
	Θύρα DB9 RS232 * 1
	Ήχος * 1
	Θύρα USB OTG * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Άλλη λειτουργία (Android)	Bluetooth, WIFI
Προαιρετικά στοιχεία (Windows)	RFID, κάμερα MSR, 3G, παράλληλη θύρα DB25, θύρα DB9 RS232 * 3
Προαιρετικά στοιχεία (Android)	3G, 4G κάμερα, VFD, RFID, MSR, οθόνη LCD άλλων διαστάσεων
Θερμοκρασία αποθήκευσης	Από -20 °C έως 60 °C
Μέγεθος συσκευασίας	46 * 43 * 51 εκατοστά
Τροφοδοτικό	Έξοδος 110-240 V / 50-60 Hz, έξοδος 12/24 V ανάλογα με τον εκτυπωτή



POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6



▶ Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Richard Hu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 808

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: richard@ocominc.com, richard@ocomtech.com.cn

Skype: ocominc2000; **MSN:** ocomtech@hotmail.com

Ali TM: szocominc; **QQ:** 2485890637

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086. 133 5293 2860



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products