

15,6 / 15,1 / 12,1 ίντσα Όλα σε μια οθόνη αφής Δοχείο POS Με ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή (M / N: AAOO-C15 / C12)

Χαρακτηριστικά:

μεγάλο Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz HighConfiguration CPU για σύστημα Windows

μεγάλο 1.8GHz Quad-core RK3288 Chip Cortex-A17 Επεξεργαστής για το σύστημα Android

μεγάλο 2 GB μνήμης RAM + 8 GB ROM (Android)

μεγάλο 2 GB RAM + 32 GB SSD πρότυπο (Windows)

μεγάλο 11,6 / 15,6 ίντσες κύρια χωρητική οθόνη αφής

μεγάλο Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής μεγάλης ταχύτητας 58/80 mm για επιλογές

μεγάλο Μαγνητική συσκευή ανάγνωσης καρτών για προαιρετικά

μεγάλο VFD προβολή πελατών ή αντι-οθόνη

Εφαρμογές:

μεγάλο Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ

μεγάλο Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

μεγάλο Αναψυχή: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο

μεγάλο Εμπορική: τερματικοί σταθμοί πληροφορικής για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Εικόνα:



Παράμετρος

| | |
|--------------------|--|
| Μοντέλο | AAOO-C15 / C12 |
| Χρώμα | Ασημί-γκρι, λευκό ή μαύρο |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ□ | Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 2,0 GHz |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ□ | 1.8GHz τετραπλού πυρήνα επεξεργαστή Chip Cortex-A17 RK3288 |
| Μνήμη□ | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (προεπιλογή) (Windows) |
| Μνήμη□ | 2 GB ROM RAM 8 GB (Android), |
| OSOW | Windows7 (Beta) |
| OS② | Android 5.1 |
| Δύσκολος οδηγός | SSD 32GB (προεπιλογή) (Windows) |
| Μέγεθος πίνακα LCD | 15,6 / 15,1 / 12,1 ιντσών TFT LCD |
| Λάμψη | 350cd / m2 |
| Ανάλυση | 1366 * 768 (μέγιστο) |
| Οθόνη αφής | Χωρητική οθόνη αφής |

| | | |
|--------------------------|--|------------------------|
| | Εκτύπωση | 203dpi |
| | Πυκνότητα | |
| | Εντολή εκτύπωσης | ESC / POS |
| Παράμετρος εκτυπωτή | Διάμετρος ρολού χαρτιού | 60mm |
| | Πλάτος χαρτιού | 58mm ή 80mm |
| | Ταχύτητα εκτύπωσης | 60 mm / s ή 150 mm / s |
| | MCBF (διάρκεια ζωής) | 50χλμ |
| Άλλη λειτουργία optional | MSR / VFD220 πελάτης display / vice οθόνη | |
| Προβολή γωνίας | Horizon: 150; Κατακόρυφη: 140 | |
| | 1 * κουμπί τροφοδοσίας Υποδοχή 12V DC * 1 | |
| Θύρα I / O(J1900), | HDMI * 1 | |
| | VGA (15Pin D-sub) * 1 | |
| | LAN: RJ-45 * 1 | |
| | USB (2.0) * 4 | |
| | RS232 * 2 | |
| | MIC IN * 1 Έξοδος ήχου * 1 | |
| | RJ11 * 1 (Προαιρετικό) | |
| | Υποδοχή TF * 1 | |
| Θύρα I / O(A83T), | RJ45 * 1 | |
| | HDMI για αντιγραφή οθόνης | |
| | DB9 θύρα RS232 * 1,USB * 2 | |
| | Ήχος * 1 | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C έως 40°C | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20°C έως 60°C | |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows XP παραπάνω, ενσωματωμένο, WE POS, Linux | |
| Τροφοδοτικό | 110-240V / 50-60HZ Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, είσοδος DC12 / 5A έξω | |