

Κίνα ζεστό πώληση τιμή μηχανής pos (M / N: POS-C15)

Χαρακτηριστικά:

μεγάλο Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 2,0GHz υψηλόΔιαμόρφωση CPU για σύστημα Windows

μεγάλο 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 επεξεργαστής για το σύστημα Android

μεγάλο 2 GB μνήμης RAM + 8 GB ROM (Android)

μεγάλο 2 GB RAM + 32 GB SSD πρότυπο (Windows)

μεγάλο Οθόνη αφής με αντίσταση 5 καλωδίων (Προκαθορισμένο), Χωρητικόθόνη για προαιρετικό

μεγάλο 58 / 80mm ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή για προαιρετικό

μεγάλο Μαγνητική συσκευή ανάγνωσης καρτών για προαιρετικά

μεγάλο VFD προβολή πελατών ή αντι-οθόνη

Εφαρμογές:

μεγάλο Catering: Ξενοδοχείο,εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ

μεγάλο Λιανικό εμπόριο: Business Street,boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

μεγάλο Αναψυχή: σάουνα, spa,νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο

μεγάλο Εμπορική: πληροφορίεςτεματικά διαχείρισης για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Εικόναπροβολή:



Παράμετρος

Μοντέλο	POS-C15
Χρώμα	Ασημί-γκρι ή μαύρο
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ□	Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 2,0 GHz
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ□	2,0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Επεξεργαστής
Μνήμη□	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (προεπιλογή) (Windows)
Μνήμη□	2 GB ROM RAM 8 GB (Android),
OSOW	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Σκληρός οδηγός	SSD 32GB (προεπιλογή) (Windows)
Μέγεθος πίνακα LCD	15 ιντσών TFT LCD
Λάμψη	350cd / m2
Ανάλυση	1024 * 768 (μέγιστο)
Οθόνη αφής	5-wire ανθεκτική οθόνη αφής

	Εκτύπωση	203dpi
	Πυκνότητα	
	Εντολή εκτύπωσης	ESC / POS
	Διάμετρος ρολού χαρτιού	60mm
Παράμετρος εκτυπωτή	Πλάτος χαρτιού	58mm ή 80mm
	Ταχύτητα εκτύπωσης	60 mm / s ή 150 mm / s
	MCBF (διάρκεια ζωής)	50χλμ
Άλλη λειτουργία optional	MSR / VFD220 πελάτης display / vice οθόνη	
Θέα Γωνία	Horizon: 150; Κατακόρυφη: 140	
	1 * κουμπί τροφοδοσίας Υποδοχή 12V DC * 1	
	HDMI * 1	
I / O Λιμάνι(J1900),	VGA (15Pin D-sub) * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB (2.0) * 4	
	RS232 * 2	
	MIC IN * 1 Έξοδος ήχου * 1	
	RJ11 * 1 (Προαιρετικό)	
	Υποδοχή TF * 1	
Θύρα I / O(A83T),	RJ45 * 1	
	HDMI για αντιγραφή οθόνης	
	DB9 θύρα RS232 * 1,USB * 2	
	Ήχος * 1	
Λειτουργικός θερμοκρασία	0°C έως 40°C	
Αποθήκευση θερμοκρασία	-20°C έως 60°C	
Λειτουργικός Σύστημα	Windows XP παραπάνω, Embedded, WEPOS, Linux	
Εξουσία προσαρμογέας	110-240V / 50-60HZ Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, είσοδος DC12 / 5A έξω	