

15-ιντσών Τερματικό POS με ενσωματωμένο θερμικό ΕΚΤΥΠΩΤΗ (M / N: POS-C15)

Χαρακτηριστικά:

μεγάλο Επεξεργαστής Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 2.0GHz υψηλόΔιαμόρφωση CPU για σύστημα Windows

μεγάλο 2.0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 επεξεργαστής για το σύστημα Android

μεγάλο 2 GB μνήμης RAM + 8 GB ROM (Android)

μεγάλο 2 GB RAM + 32 GB SSD πρότυπο (Windows)

μεγάλο Οθόνη αφής με αντίσταση 5 καλωδίων (Προκαθορισμένο), Χωρητικόθόνη για προαιρετικό

μεγάλο 58 / 80mm ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή για προαιρετικό

μεγάλο Μαγνητική συσκευή ανάγνωσης καρτών για προαιρετικά

μεγάλο VFD προβολή πελατών ή αντι-οθόνη

Εφαρμογές:

μεγάλο Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ

μεγάλο Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

μεγάλο Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο

μεγάλο Εμπορική: πληροφορίες τερματικά διαχείρισης για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Εικόνα προβολή:



Παράμετρος

| | |
|--------------------|---|
| Μοντέλο | POS-C15 |
| Χρώμα | Ασημί-γκρι ή μαύρο |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ□ | Intel Celeron J1900 Quad πυρήνα 2,0 GHz |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ□ | 2,0GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 Επεξεργαστής |
| Μνήμη□ | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (προεπιλογή) (Windows) |
| Μνήμη□ | 2 GB ROM RAM 8 GB (Android), |
| OSOW | Windows7 (Beta) |
| OS② | Android 5.1 |
| Σκληρός οδηγός | SSD 32GB (προεπιλογή) (Windows) |
| Μέγεθος πίνακα LCD | 15 ιντσών TFT LCD |
| Λάμψη | 350cd / m ² |
| Ανάλυση | 1024 * 768 (μέγιστο) |
| Οθόνη αφής | 5-wire ανθεκτική οθόνη αφής |

| | | |
|--------------------------|--|------------------------|
| | Εκτύπωση | 203dpi |
| | Πυκνότητα | |
| | Εντολή εκτύπωσης | ESC / POS |
| Παράμετρος εκτυπωτή | Διάμετρος ρολού χαρτιού | 60mm |
| | Πλάτος χαρτιού | 58mm ή 80mm |
| | Ταχύτητα εκτύπωσης | 60 mm / s ή 150 mm / s |
| | MCBF (διάρκεια ζωής) | 50χλμ |
| Άλλη λειτουργία optional | MSR / VFD220 πελάτης display / vice οθόνη | |
| Θέα Γωνία | Horizon: 150; Κατακόρυφη: 140 | |
| | 1 * κουμπί τροφοδοσίας Υποδοχή 12V DC * 1 | |
| I / O Λιμάνι(J1900), | HDMI * 1 | |
| | VGA (15Pin D-sub) * 1 | |
| | LAN: RJ-45 * 1 | |
| | USB (2.0) * 4 | |
| | RS232 * 2 | |
| | MIC IN * 1 Έξοδος ήχου * 1 | |
| | RJ11 * 1 (Προαιρετικό) | |
| Θύρα I / O(A83T), | Υποδοχή TF * 1 | |
| | RJ45 * 1 | |
| | HDMI για αντιγραφή οθόνης | |
| | DB9 θύρα RS232 * 1,USB * 2 | |
| | Ήχος * 1 | |
| Λειτουργικός θερμοκρασία | 0°C έως 40°C | |
| Αποθήκευση θερμοκρασία | -20°C έως 60°C | |
| Λειτουργικός Σύστημα | Windows XP παραπάνω, Embedded, WEPOS, Linux | |
| Εξουσία προσαρμογέας | 110-240V / 50-60HZ Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, είσοδος DC12 / 5A έξω | |