

Tablet POS 11,6 ιντσών με βάση εκτυπωτή

(M / N: POS -D11.6-W / A)

Χαρακτηριστικά:

- Λειτουργικό σύστημα Windows ή Android για προαιρετικό
- CPU Intel Apollo N3450 Quad core 2.0GHz για σύστημα Windows
- MT6797 Decuple CPU 2.3GHz core για σύστημα Android
- 4 GB RAM + 64 GB τυπικό SSD (Windows)
- 3 GB RAM + 64 GB eMMC standard (Android)
- Χωρητική οθόνη αφής πολλαπλών σημείων 11,6 ιντσών
- Υποστήριξη για θερμικό εκτυπωτή 58 mm ή 80 mm για προαιρετικό

εφαρμογές:

- Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, φαστ φουντ, καφετέρια, αρτοποιείο και ζαχαροπλαστείο
- Έμπορος: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρέας υψηλής ποιότητας
- Ψυχαγωγία: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημεία πώλησης εισιτηρίων λαχειοφόρων αγορών
- Εμπορικός: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για στάθμευση, πανδοχείο, αεροπορικές γραμμές, μετρό, σταθμούς και αποβάθρα

παράμετρος:

μοντέλο	POS -D11.6-W / POS -D11.6-A
Κύρια πλακέτα①	CPU Intel Apollo N3450 Quad core 2.0GHz (Windows)
Κύρια πλακέτα②	CPU: MT6797 / GPU: T880 780 MHz Decuple core
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 8.0
Memory①	4 GB RAM + 64 GB SSD (Windows)
Memory②	3 GB RAM + 64 GB eMMC (Android), έως 4 GB RAM
Οθόνη αφής	Χωρητικό άγγιγμα πολλαπλών σημείων
Μέγεθος οθόνης	11,6 ίντσες, 16: 9
ανάλυση	Οθόνη υψηλής ανάλυσης 1920 * 1080P
μπαταρία	7000mAh
χρώμα	ασήμι
εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής μεγάλης ταχύτητας 58 mm ή θερμικός εκτυπωτής 80 mm με αυτόματο κόφτη (προαιρετικό)
διεπαφή (① Windows)	USB / HDMI / USB-A * 2
διεπαφή (ndAndroid)	Υποδοχή TYPE-C / HDMI / USB-A * 2 / 3,5mm / TF TF

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Άλλες λειτουργίες (Android)	GSM: B2 / 3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1 / 2/5/8 CDMA2000: BC0 TD-SDMA: B34 / 39 FDD-LTE: B1 / 3/4/5/7 // 20 TDD-LTE: B38 39 40 41 Bluetooth4 .0 + EDR 802.11 a / b / g / n / ac WIFI
Προαιρετική βάση πολλαπλών λειτουργιών	Συμβατική: Θύρα DC, USB 2.0x3, RJ45X1, εκτυπωτής 58/80 Διάμετρος χαρτιού ≤60mm, Προαιρετικό: MSR / δακτυλικό αποτύπωμα / RFID / RS232
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Τροφοδοτικό	Ισχύς εισόδου 110-240 V / 50-60 HZ AC, έξοδος 12/24 V ανάλογα με τον εκτυπωτή



POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6

