

POS-D11.6 Αποσπώμενος ανδροειδές δισκίο POS Τερματικό Οθόνη All In One Touch

(M / N: AAAO-Ό11.6-M / A)

Χαρακτηριστικά:

Windows ή λειτουργικό σύστημα Android για προαιρετικό.

Intel Apollo N3450 Quad πυρήνα 2,0 GHz CPU για το σύστημα των Windows?

MT6797 Αποσύνδεση πυρήνα 2.3GHz CPU για το σύστημα Android?

4GB RAM + 64GB SSD πρότυπο (Windows);

3GB RAM + 64GB eMMC πρότυπο (Android);

11,6 ιντσών χωρητική οθόνη αφής πολλαπλών σημείων.

Θερμικός εκτυπωτής 58 mm ή 80 mm για προαιρετικό.

Εφαρμογές:

Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ

Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο

Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Παράμετρος:

Μοντέλο	POS-D11.6-W / POS-D11.6-A
Κεντρική πλακέτα	Επεξεργαστής Intel Apollo N3450 Quad Core 2.0GHz (Windows)
Κύριο πίνακα2	CPU: MT6797 / GPU: T880 780MHz Αποκλειστικός πυρήνας
OSOW	Windows7 (Beta)
OS®	Android 8.0
Μνήμη1	4 GB RAM + 64 GB SSD (Windows)
MemoryWorld	3GB RAM + 64GB eMMC (Android), μπορεί να φτάσει έως και 4GB RAM
Οθόνη αφής	Πολυφασική χωρητική επαφή
Μέγεθος οθόνης	11,6 ίντσες, 16: 9
Ανάλυση	1920 * 1080P οθόνη υψηλής ανάλυσης

Μπαταρία	7000mAh
Χρώμα	Ασήμι
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής μεγάλης ταχύτητας 58 mm ή θερμικός εκτυπωτής 80 mm με αυτόματο κόπτη (προαιρετικό)
διεπαφή (① Windows)	USB / HDMI / USB-A * 2
διεπαφή (②Android)	Υποδοχή TYPE-C / HDMI / USB-A * 2 / 3,5 mm / TF slot
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Άλλες λειτουργίες (Android)	GSM: B2 / 3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA: B1 / 2/5/8 CDMA2000: BC0 TD-SDMA: B34 / 39 FDD-LTE: B1 / 3/4/5/7 // 20 TDD-LTE: B38 39 40 41 Bluetooth4 .0 + EDR WIFI 802.11 a / b / g / n / ac
Προαιρετική πολυλειτουργική βάση	Συμβατικό: Θύρα DC, USB2.0x3, RJ45X1, 58/80 εκτυπωτής Διάμετρος χαρτιού ≤60mm, Προαιρετικά: MSR / Finger Print / RFID / RS232
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, έξοδος 12 / 24V ανάλογα με τον εκτυπωτή



Decuple core processor 2.3GHz, 3GB RAM+64GB eMMC for Andriod
Intel Apollo N3450 Quad core 2.0GHz CPU, 4GB RAM+64GB SSD for Windows



90° Adjustable View



Detachable Tablet



Optional Function



POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6







POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6







POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6





POS-D11.6















