

Windows / Android 15.6 Inch Touch POS Terminalμεγάλο

(Μοντέλο Ap .: POS-15T01-W / A)

Χαρακτηριστικά:

μεγάλο Κομψή και απλή σχεδίαση
μεγάλο 15.6 ίντσα 1366 * 768 ραπόρριψη εξαιρετικά λεπτή οθόνη
μεγάλο Γωνία περιστροφής οθόνης 360 μοιρών
μεγάλο Υποστήριξη Windows ή συστήματος Android
μεγάλο Χωρητική οθόνη αφής 10 σημείων
μεγάλο Υποστήριξη για προαιρετική δευτερεύουσα οθόνη 15,6 ιντσών ή 11,6 ιντσών
μεγάλο MSR, προβολή πελατών για επιλογή
μεγάλο Αρθρωτός σχεδιασμός για εύκολη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση, αντικατάσταση και επισκευή

Εφαρμογές:

μεγάλο Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ
μεγάλο Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου
μεγάλο Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο
μεγάλο Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Μοντέλο	POS -15T01-W / A (W για Windows, A για Android)
Κύριο συμβούλιο	Quad core 1.99 GHz J1900N για την έκδοση των Windows
Κύριο συμβούλιο	Quad core 1.8GHz RK3288 για έκδοση Android
Windows OS	Windows 7 Ultimate επίδειξη χωρίς άδεια
Android OS	Android 6.0
Windows RAM	2GB Standard 4GB 8GB για επιλογή
Android RAM	2GB
Μνήμη Windows	32GB SSD πρότυπο, 64GB, 128GB για επιλογή
Android Memory	8GB eMMC, υποστήριξη κάρτας TF 32GB Expand
Μέγεθος οθόνης	Βασική οθόνη 15,6 ιντσών
Δευτερεύουσα οθόνη	15,6 ίντσες ή 11,6 ίντσες
Εμφάνιση Πελατών	VFD ή LCD
Ανάλυση	1366 * 768
Touch Screen	χωρητική οθόνη αφής 10 σημείων
Λάμψη	350cd / m ²
Προβολή γωνίας	Horizon: 150; Κατακόρυφος: 140
J1900 Θύρα I / O	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, είσοδος DC * 1 RJ45 (θύρα Ethernet) * 1, Έξοδος ήχου * 1
Θύρα εισόδου / εξόδου RK3288	USB * 5, RS232 * 2, είσοδος DC * 1, RJ11 (Θύρα συρταριού μετρητών)* 1 RJ45 (θύρα Ethernet) * 1, Έξοδος ήχου * 1, MIC * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμού Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 έως 60 βαθμού Κελσίου
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60Hz AC τροφοδοσία Εισαγωγή, Έξοδος DC12 / 5A









80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement