

# 15.6 ή 15.1 Εγώ nch Ολα σε ένα Αφή POS T τερματικό

(M/N:POS-G156 W/ένα- G151 W/A )

OCOM Η σειρά G Πομικό ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας στο εσωτερικό, η ομάδα E&A χρειάζεται χρόνο μελέτης και έρευνας για να επιλέξει προσεκτικά κάθε υλικό για να διασφαλίσει ότι το μηχάνημα λειτουργεί πιο σταθερά και αξιόπιστα, η πλούσια διεπαφή IO καθιστά διαθέσιμες πολλές συνδεσιμότητα, μόδας εμφάνιση και εύκολη συντήρηση και εύελικτη αναβάθμιση από τους πελάτες. είναι η καλύτερη επιλογή για πολλούς ιστότοπους εφαρμογών όπως εστιατόρια, καφετέριες, καταστήματα λιανικής κ.λπ.

## Χαρακτηριστικά:

1. σettel Celeron σειρά και επεξεργαστή Intel core I3 I5 για επιλογή
2. Επεξεργαστής Rockchip υψηλής ταχύτητας RK3288 για επιλογή
3. EMMC 8γίγαμπάιτ/16GB/32GB για επιλογή
4. Δύσκολος οδηγός Μσάτα SSρε 64 GB ,SSD 128GB και d 256 GB για επιλογή
5. Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας 58 mm και 80 mm για επιλογή
6. Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων
7. Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα
8. Επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας, ανθεκτική στις γρατσουινές

## Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-G156 W/A	POS-G151 W/A
Όνομα	Τερματικό pos 15,6 ιντσών όλα σε μία οθόνη αφής	Τερματικό pos 15,1 ιντσών όλα σε μία οθόνη αφής
Στέγαση	πλαστικό με μέταλλο σε συνδυασμό	
Χρώμα	ολόκληρο το σώμα μηχανής με λευκό μαργαριτάρι ή το σώμα μηχανής με λευκό μαργαριτάρι ταιριάζει με γκρι σώμα	
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,6 ιντσών	Οθόνη αφής 15,1 ιντσών
Ανάλυση	1366*768	1024*768
Λάμψη	25 0cd/m <sup>2</sup>	
Θέα a ngle	Ορίζοντας: 1 60 ; Κάθετη: 1 50	
Αφή s οθόνη	Πολυσημείο προβαλλόμενο GG χωρητική αφή	
Υπο-οθόνη	Οθόνη 15,6 ιντσών και οθόνη 13,3 ιντσών W / ή W/o λειτουργία αφής, ανάλυση 1366*768 για επιλογή	Οθόνη 151 ιντσών W / ή W/o λειτουργία αφής, ανάλυση 1024*768
Εμφάνιση πελάτη	2*20 VFD τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για επιλογή	
<b>Εκτέλεση</b>		

Windows	Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz ή Intel core I3 / I5 4 <sup>ου</sup> CPU γενιάς για επιλογή
	Σύστημα Μνήμη	1*SO-DIMM DDRIII υποδοχή, Υποστήριξη 1333*/1600 4GB (προεπιλογή) 2GB/8GB για επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	M SATA SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB
	Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662
	LAN	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
	Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux
Android	Μητρική πλακέτα	Σειρά Rockchip τετραπύρηνo RK3568 προεπιλογή , RK3 288, RK3399 για επιλογή
	Σύστημα Μνήμη	Ενσωματωμένο DDRIV 2 GB, 4 GB για επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	επί του σκάφους 16 GB EMMC, 32 GB για επιλογή
	LAN	Υποστήριξη θύρας RJ45 10/100 Mbs Διαδίκτυο
	Μονάδα WIFI&BT	Support Wi-Fi 802.11b/g/n ,Υποστήριξη BT3.0/BT4.0
	Λειτουργικό σύστημα	Android 7.1, έως Android 8.1 Android 11
<b>Συνδεσιμότητα</b>		
Windows και Android (J1900&RK3568)		ρ ωφε κουμπί*1
		12V DC στην υποδοχή*1
		COM(RS232) * 1
		LAN: RJ-45*1
		USB * 5
		M IC in *1 , Έξοδος ήχου*1
Windows (J1900)		LPT *1
		VGA(15Pin D-sub)*1
		RJ11 για συρτάρι μετρητών *1 (προαιρετικός)
		PS/2 *1 για ποντίκι και πληκτρολόγιο
Android (RK3568)		επί του σκάφους RJ11 για συρτάρι μετρητών *1 ,RJ11 από τη θύρα εκτυπωτή για συρτάρι μετρητών*1 (προαιρετικό)
		Υποδοχή κάρτας TF*1, υποδοχή SIM*1
<b>Επιλογές</b>		
Θερμικός εκτυπωτής 80mm		άμεση θερμική εκτύπωση
		Ταχύτητα εκτύπωσης 150 mm/s
		79,5- / 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 72mm
		με λειτουργία κοπής ατμο και διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 100χλμ
		Επικοινωνία USB

Θερμικός εκτυπωτής 58mm	άμεση θερμική εκτύπωση
	Ταχύτητα εκτύπωσης 80mm/s
	57,5- / 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 48mm
	διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 50 χλμ
	Επικοινωνία LPT
MSR	προαιρετικό πλαϊνό MSR μόνο για 15,6 ίντσες
Web κάμερα	κάμερα web τοποθετημένη στο επάνω μέρος της οθόνης για επιλογή
Ομιλητής	Ηχείο 80hm/5W εσωτερικά για επιλογή
<b>Πακέτο</b>	
Βάρος	Καθαρό 6,5Kg , Μεικτό 8,5 κιλά για διπλή οθόνη 15,6
Συσκευασία με αφρό μέσα	300*465*500 χλστ
<b>περιβάλλον</b>	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80%
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90%
<b>αξεσουάρ</b>	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ i nput , DC12/5A προσαρμογέας εξόδου για εκτυπωτή W/o και μηχανή εκτυπωτή W/ 58mm DC12V/7A παραγωγή αντάπτορας μόνο για μηχανή εκτυπωτή W/80mm
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο
Πρόγραμμα οδήγησης CD	Πρόγραμμα οδήγησης μητρικής πλακέτας και πρόγραμμα οδήγησης αφής μέσα για επιλογή
<b>Άλλα</b>	
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC

