

(POS-H15) Android Pos Terminal Pos Machine Οθόνη αφής All in One Pos System με ταμειακή μηχανή

(M/N:POS-H156W/A-H151W/A)



OCOM Η σειρά Η pos ενσωματωμένη μονάδα θερμικού εκτυπωτή και σαρωτή υψηλής ταχύτητας στο εσωτερικό, είναι ένα είδος οικονομικής μηχανής για χρήση, τα διαφορετικά χρώματα πλαισίου κάνουν τη μηχανή πιο όμορφη, Η εκτεταμένη διεπαφή IO κάνει μερικές ακόμη εξωτερικές συσκευές συνδεδεμένες, πρόσφατα σχεδιασμένο πίσω κάλυμμα που αφαιρείται εύκολα χωρίς εργαλεία για ταχύτερη εγκατάσταση και συντήρηση.

Χαρακτηριστικά:

Προαιρετική σειρά Intel Celeron και επεξεργαστής Intel core I3 I5

Επεξεργαστής Rockchip υψηλής ταχύτητας RK3288

EMMC 8GB/16GB/32GB για επιλογή

Σκληρός πρόγραμμα οδήγησης Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB και 256 GB για επιλογή

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας 58 mm και 80 mm για επιλογή

Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων

Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα

Ενσωματωμένος σαρωτής γραμμικού κώδικα για επιλογή

Πραγματική επίπεδη και αδιάβροχη/ανθεκτική στις γρατσουνιές οθόνη επιφάνειας

Προδιαγραφές:

Μοντέλο	POS-H156	POS-H151
Όνομα	Τερματικό pos 15,6 ιντσών όλα σε μία οθόνη αφής	Τερματικό pos 15,1 ιντσών όλα σε μία οθόνη αφής
Στέγαση	πλαστικό με μέταλλο σε συνδυασμό	
Χρώμα	λευκό σώμα μηχανής ή μαύρο σώμα μηχανής ταιριάζει με τα χρώματα του πορτοκαλί ή μπλε πλαισίου	
Απεικόνιση		
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,6 ιντσών	Οθόνη αφής 15,1 ιντσών
Ανάλυση	1366*768	1024*768
Λάμψη	250 cd/m ²	
Γωνία θέασης	Horizon: 150; Κάθετη: 140	
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής GG	
Υπο-οθόνη	Οθόνη 15,6/14/11,6 ιντσών W/ ή W/o λειτουργία αφής, ανάλυση 1366*768 για προαιρετική	Οθόνη 15,1 ιντσών W/ ή W/o λειτουργία αφής, ανάλυση 1024*768
Εμφάνιση πελάτη	2*20 VFD τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για επιλογή	
εκτέλεση		

Windows J1900	Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz ή Intel core I3 / I5 4 ^{ου} CPU γενιάς για επιλογή
	Μνήμη συστήματος	1*Υποδοχή SO-DIMM DDRIII, υποστήριξη 1333*/1600 2GB/4GB/8GB για επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB
	Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662
	LAN	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
	Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux
Android RK3288	Μητρική πλακέτα	Rockchip series RK3288, quad core 1.8G, RK3399 για προαιρετικό
	Μνήμη συστήματος	Ενσωματωμένο DDRIII 2 GB, 4 GB για επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	Ενσωματωμένο 16 GB EMMC, 32 GB για επιλογή
	Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC5640
	LAN	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan
	Μονάδα WIFI&BT	Υποστήριξη Wi-Fi 802.11b/g/n, BT3.0/BT4.0 υποστήριξη
	Λειτουργικό σύστημα	Android 7.1
Συνδεσιμότητα		
Windows/Android (J1900&RK3288)		κουπί λειτουργίας*1
		12V DC στην υποδοχή*1
		LAN: RJ-45*1
		USB *6
		MIC in*1, Ήχος out*1
Windows (J1900)		COM(RS232) *1 ή HDMI*1 για επιλογή
		VGA(15Pin D-sub)*1
		RJ11 για συρτάρι μετρητών *1 για επιλογή
Android (RK3288)		COM(RS232) *1
		Ενσωματωμένο RJ11 για συρτάρι μετρητών *1, RJ11 από τη θύρα εκτυπωτή για συρτάρι μετρητών*1 (προαιρετικό)
		Υποδοχή κάρτας TF*1
Επιλογές		

Θερμικός εκτυπωτής 80mm	άμεση θερμική εκτύπωση
	Ταχύτητα εκτυπώσεως 100mm/s
	79,5- / 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 72mm
	με λειτουργία κοπής ατuo και διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 50χλμ
	Επικοινωνία LPT
Θερμικός εκτυπωτής 58mm	άμεση θερμική εκτύπωση
	Ταχύτητα εκτυπώσεως 85mm/s
	57,5- / 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 48mm
	διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 50 χλμ
	Επικοινωνία LPT
MSR	προαιρετικό πλαϊνό MSR
Web κάμερα	κάμερα web τοποθετημένη στο επάνω μέρος της οθόνης για επιλογή
Ερευνητής	υποστηρίζει 1D&2D σάρωση κώδικα για επιλογή
Ομιλητής	Ηχεία 4ohm/5w εσωτερικά για επιλογή
Πακέτο	Πακέτο
Βάρος	καθαρό: 5,6 κιλά, μικτό: 7,7 κιλά για 15,6 με 15,6 διπλή οθόνη / χωρίς ενσωματωμένο εκτυπωτή
Συσκευασία με αφρό μέσα	340*450*480 χλστ
2 σε 1 χαρτοκιβώτιο περιβάλλον	700*460*500mm /μικτό:17Kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80%
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90%
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος τροφοδοσίας 110-240V/50-60HZ AC, προσαρμογέας εξόδου DC12/5A για εκτυπωτή W/o και μηχανή εκτυπωτή W/ 58mm Προσαρμογέας εξόδου DC12V/7A μόνο για μηχανή εκτυπωτή W/80mm

Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο
Πρόγραμμα οδήγησης CD	Πρόγραμμα οδήγησης μητρικής πλακέτας και πρόγραμμα οδήγησης αφής μέσα για επιλογή
Αλλα	
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC

Εμφανίζονται περισσότερες φωτογραφίες προϊόντων



Δεν χρειάζονται εργαλεία για την αφαίρεση του πίσω καλύμματος, πολύ βολικά για την αναβάθμιση της μνήμης RAM/SSD και τη δυνατότητα συντήρησης από τους πελάτες



Οι πλαϊνές θύρες USB κάνουν πιο εύκολη τη φόρτωση και τη λήψη του μηχανήματος



εξωτερικές θύρες IO



ΠΑΚΕΤΟ



