

# Android Pos Terminal Pos μηχανή αφής Machine Όλα σε ένα σύστημα Pos με ταμείο

(M / n: POS -h156w / a-h151w / a)



OCOM Η Σειρά pos Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας και μονάδα σαρωτή μέσα, είναι ένα είδος οικονομικά αποδοτικό μηχάνημα για τη χρήση, διαφορετικά χρώματα πλαισίου κάνουν τη μηχανή πιο όμορφη, Η εκτεταμένη διεπαφή IO κάνει μερικές ακόμη εξωτερικές συσκευές συνδεδεμένες, πρόσφατα σχεδιασμένο οπίσθιο κάλυμμα που μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί χωρίς εργαλεία για ταχύτερη εγκατάσταση και συντήρηση.

## Χαρακτηριστικά:

Intel Celeron Σειρά και Intel Core I3 I5 επεξεργαστής για επιλογή

Rockchip υψηλής ταχύτητας RK3288 επεξεργαστής

EMMC 8GB / 16GB / 32GB για επιλογή

Σκληρός οδηγός MSATA SSD 64GB, SSD 128GB ένα 256 GB για επιλογή

58mm και 80mm υψηλής ταχύτητας θερμικός εκτυπωτής ενσωματωμένος για επιλογή

Πολλαπλών σημείων Προβλεπόμενη χωρητικότητα πίνακα αφής

Προαιρετική οθόνη MSR και VFD220 Ένδειξη πελάτη τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα

Σαρωτής γραμμωτού κώδικα Ενσωματωμένη για επιλογή

Αληθινή επίπεδη και ανθεκτική σε νερό / ανθεκτική σε μηδενική εμφάνιση

### Προδιαγραφές:

Μοντέλο	POS -h156	POS -h151
Όνομα	15,6 ιντσών Όλα σε ένα ακροδέκτη pos οθόνης αφής pos	15,1 ιντσών Όλα σε μία οθόνη αφής pos τερματικό
Στέγαση	πλαστικό με μέταλλο σε συνδυασμό	
Χρώμα	Λευκό σώμα του μηχανήματος ή μαύρο σώμα μηχανή ταιριάζει πορτοκαλί ή μπλε χρώματα πλαισίου	
Απεικόνιση		
Κύρια οθόνη	15,6 ιντσών οθόνη αφής οθόνη	15,1 ιντσών οθόνη αφής οθόνη
Ανάλυση	1366 * 768	1024 * 768
Λάμψη	250cd / m <sup>2</sup>	
Βλέπε γωνία	Horizon: 150; Κάθετη: 140	
Οθόνη αφής	Πολλαπλά σημεία που προβλέπεται G + G χωρητικότητα	
Υπο-οθόνης	15,6 / 14 / 11,6 ιντσών Οθόνη W / ή W / O λειτουργία αφής, ανάλυση 1366 * 768 για προαιρετικά	15,1 ιντσών οθόνη W / ή W / O αφής, ανάλυση 1024 * 768
Οθόνη πελάτη	2 * 20 VFD τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για επιλογή	
εκτέλεση		

Windows J1900	Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz ή Intel Core I3 / I5 4 <sup>th</sup> Generation CPU για επιλογή
	Μνήμη συστήματος	1 * SO-DIMM DDRIII υποδοχή, υποστήριξη 1333 * / 1600 2GB / 4GB / 8GB για επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	MSATA SSD 64GB ή Higer, έως 256GB
	Ήχος	Στο πλαίσιο του Real Tek Alc662 Audio Chip
	Λαν	10 / 100MBs, Realtek RTL8111F LAN Chip Χτισμένο σε υποδοχή MINI PCI-E, υποστήριξη ενσωματωμένης λειτουργίας WiFi
	Λειτουργικό σύστημα	Windows 7 / 8/10, ενσωματωμένα, εμείς POS, Linux
Android RK3288	Μητρική πλακέτα	Σειρά Rockchip RK3288, Quad Core 1.8G, RK3399 για προαιρετικά
	Μνήμη συστήματος	Στο DDRIII 2GB, 4GB για επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	Στις 16GB EMMC, 32GB για επιλογή
	Ήχος	Στο πλαίσιο του Real Tek Alc5640 Audio Chip
	Λαν	10 / 100MBs, Realtek RTL8111F LAN Chip
	Μονάδα WiFi & BT	Υποστήριξη υποστήριξης Wi-Fi 802.11b / g / n, bt3.0 / bt4.0
	Λειτουργικό σύστημα	Android 7.1
Συνδεσιμότητα		
Windows / Android (J1900 & RK3288)		Κουμπί ισχύος * 1
		12V DC στο Jack * 1
		LAN: RJ-45 * 1
		USB * 6
		Mic in * 1, Audio Out * 1
Windows (J1900)		COM (RS232) * 1 ή HDMI * 1 για επιλογή
		VGA (15pin D-Sub) * 1
		RJ11 για συρτάρι μετρητών * 1 για επιλογή
Android (RK3288)		COM (RS232) * 1
		Στο επιτραπέζιο RJ11 για συρτάρι μετρητών * 1, RJ11 από τη θύρα εκτυπωτή για συρτάρι μετρητών * 1 (προαιρετικό)
		Κουλοχέρης κάρτας TF * 1
Επιλογές		

80mm θερμικός εκτυπωτής	άμεση θερμική εκτύπωση
	100mm / s Pringing Speed
	79,5 - / + 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 72mm
	με τη λειτουργία κόπτη A4 και τη θερμική διάρκεια ζωής 50χλμ
	Επικοινωνία LPT
58mm θερμικός εκτυπωτής	άμεση θερμική εκτύπωση
	Ταχύτητα printing 85mm / s
	57,5 - / + πλάτος χαρτιού χαρτιού και εκτυπώσιμη πλάτος 48mm
	Θερμική διάρκεια ζωής 50χλμ
	Επικοινωνία LPT
Msr	Προαιρετική πλευρά MSR
Κάμερα web	Web Camera τοποθετημένη πάνω από την οθόνη για επιλογή
Ερευνητής	Υποστήριξη 1D & 2D κώδικα-σάρωση για επιλογή
Ομιλητής	40HM / 5W ηχεία μέσα για την επιλογή
Πακέτο	πακέτο
Βάρος	NET: 5.6kg, ακαθάριστο: 7.7kg για 15,6 με 15,6 διπλή οθόνη / OXI Εκτυπωτής
Πακέτο με αφρό μέσα	340 * 450 * 480mm
2in1 χαρτοκιβώτιο	700 * 460 * 500mm / Gross: 17kg
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10% ~ 80%
Υγρασία αποθήκευσης	10% ~ 90%
αξεσουάρ	
Προσαρμογέας ισχύος	110-240V / 50-60Hz AC PowerInput, προσαρμογέας εξόδου DC12 / 5A για τον εκτυπωτή W / O και μηχανήμα εκτυπωτή W / 58mm DC12V / 7A Έξοδος προσαρμογέα μόνο για μηχανή εκτυπωτή W / 80mm
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / EU / UK κλπ και προσαρμοσμένες διαθέσιμες

Οδηγός CD	Οδηγός μητρικής πλακέτας και οδηγός αφής μέσα για επιλογή
Αλλα	
Συμμόρφωση	FCC CANCE A / CE MARK / LVD / CCC

### **Περισσότερες εικόνες προϊόντων που εμφανίζονται**



**Δεν χρειάζονται εργαλεία για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα, πολύ βολικά για την αναβάθμιση του RAM / SSD και της εξυπηρέτησης από τους πελάτες**



**Οι πλευρικές θύρες USB κάνουν τη μηχανή πιο εύκολα τη μεταφόρτωση και τη λήψη**



## Εξωτερικές θύρες IO



## Πακέτο



