

15.6 ή 15.1 Εγώ nch Ολα σε ένα Αφή POS Τερματικό

(M/N:POS-H156 W/ένα- H151 W/A)

OCOM Η σειρά Η Πομικρό ενσωματωμένη μονάδα θερμικού εκτυπωτή και σαρωτή υψηλής ταχύτητας στο εσωτερικό, είναι ένα είδος οικονομικά αποδοτικού μηχανή για χρήση, διαφορετικά χρώματα πλαισίου κάνουν τη μηχανή πιο όμορφη, η εκτεταμένη διεπαφή IO κάνει συνδεδεμένες μερικές ακόμη εξωτερικές συσκευές, πρόσφατα σχεδιασμένο πίσω κάλυμμα που αφαιρείται εύκολα χωρίς εργαλεία για ταχύτερη εγκατάσταση και συντήρηση

Χαρακτηριστικά:

- σettel Celeron σειρά και επεξεργαστή Intel core I3 I5 για επιλογή
- Επεξεργαστής Rockchip υψηλής ταχύτητας RK3288
- EMMC 8γίγαμπάιτ/16GB/32GB για επιλογή
- Δύσκολος οδηγός Μσάτα SSρε 64 GB ,SSD 128GB και d 256 GB για επιλογή
- Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας 58 mm και 80 mm για επιλογή
- Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων
- Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα
- Ενσωματωμένος σαρωτής γραμμικού κώδικα για επιλογή
- Πραγματική επίπεδη και αδιάβροχη/ανθεκτική στις γρατσουνιές οθόνη επιφάνειας

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-H156	POS-H151
Όνομα	Τερματικό pos 15,6 ιντσών όλα σε μία οθόνη αφής	Τερματικό pos 15,1 ιντσών όλα σε μία οθόνη αφής
Στέγαση	πλαστικό με μέταλλο σε συνδυασμό	
Χρώμα	λευκό σώμα μηχανής ή μαύρο σώμα μηχανής ταιριάζει με τα χρώματα του πορτοκαλί ή μπλε πλαισίου	
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,6 ιντσών	Οθόνη αφής 15,1 ιντσών
Ανάλυση	1366*768	1024*768
Λάμψη	250cd/m ²	
Θέα angle	Οριζόντια: 150 ; Κάθετη: 140	
Αφή οθόνη	Πολυσημείο προβαλλόμενο GG χωρητική αφή	
Υπο-οθόνη	15.6/14 / Οθόνη 11,6 ιντσών W/ ή W/o λειτουργία αφής, ανάλυση 1366*768 για προαιρετική	Οθόνη 15,1 ιντσών W/ ή W/o λειτουργία αφής, ανάλυση 1024*768
Εμφάνιση πελάτη	2*20 VFD τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για επιλογή	
Εκτέλεση		
Windows J1900	Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz ή Intel core I3 / I5 4 ^{ου} CPU γενιάς για επιλογή
	Σύστημα Μνήμη	1*SO-DIMM DDRIII υποδοχή, υποστήριξη 1333*/1600 2GB/4GB/8GB για επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB
	Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662
	LAN	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan
Android RK3288	Ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI	
	Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux
	Μητρική πλακέτα	Rockchip σειρά RK3288, τετραπύρηνος 1.8G , RK3399 για προαιρετικό
	Σύστημα Μνήμη	Ενσωματωμένο DDRIII 2 GB, 4 GB για επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	Ενσωματωμένο 16 GB EMMC, 32 GB για επιλογή
LAN	Υποστήριξη θύρας RJ45 10/100 Mbs Διαδίκτυο	
Μονάδα WIFI&BT	Υποστήριξη Wi-Fi 802.11b/g/n ,Υποστήριξη BT3.0/BT4.0	
Λειτουργικό σύστημα	Android 7.1, έως Android 8.1	
Συνδεσιμότητα		
Windows/Android (J1900&RK3288)	Ρωφη κουμπι*1	
	12V DC στην υποδοχή*1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB *6	
	M IC in *1 , Έξοδος ήχου*1	

Windows (J1900)	COM(RS232) *1 ή HDMI*1 για επιλογή VGA(15Pin D-sub)*1 RJ11 για συρτάρι μετρητών *1 για επιλογή
Android (RK3288)	COM(RS232) *1 Επί του σκάφους RJ11 για συρτάρι μετρητών *1 ,RJ11 από τη θύρα εκτυπωτή για συρτάρι μετρητών*1 (προαιρετικό) Υποδοχή κάρτας TF*1
Επιλογές	
Θερμικός εκτυπωτής 80mm	Άμεση θερμική εκτύπωση Ταχύτητα εκτύπωσης 100mm/s 79,5-/ 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 72mm με λειτουργία κοπής ατμο και διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 50χλμ Επικοινωνία LPT
Θερμικός εκτυπωτής 58mm	Άμεση θερμική εκτύπωση Ταχύτητα εκτύπωσης 85mm/s 57,5-/ 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 48mm διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 50 χλμ Επικοινωνία LPT
MSR	προαιρετικό πλαϊνό MSR
Web κάμερα	κάμερα web τοποθετημένη στο επάνω μέρος της οθόνης για επιλογή
Ερευνητής	υποστηρίζει 1D&2D σάρωση κώδικα για επιλογή
Ομιλητής	Ηχεία 4ohm/5w εσωτερικά για επιλογή
πακέτο	
Βάρος	καθαρά:5,6 κιλά , ακαθάριστο: 7. 7 Kg για 15,6 με 1 5 .6 διπλή οθόνη /δεν υπάρχει ενσωματωμένος εκτυπωτής
Συσκευασία με αφρό μέσα	340*450*480 χλστ
2 σε 1 χαρτοκιβώτιο	700*460*500mm /μικτό:17 κιλά
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 1 0 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80%
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90%
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ i nput , DC12/5A προσαρμογέας εξόδου για εκτυπωτή W/o και μηχανή εκτυπωτή W/ 58mm DC12V/7A έξω βάζω προσαρμογέας μόνο για μηχανή εκτυπωτή W/ 80mm
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο
Πρόγραμμα οδήγησης CD	Πρόγραμμα οδήγησης μητρικής πλακέτας και πρόγραμμα οδήγησης αφής μέσα για επιλογή
Άλλα	
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC















