

# Οθόνη αφής 15,6 ή 15,1 ιντσών Andorid/Windows All-in-one POS Σύστημα με εκτυπωτή και σαρωτή

(M/N: POS-H156/H151)

OCOM Η σειρά Η pos ενσωματωμένη μονάδα θερμικού εκτυπωτή και σαρωτή υψηλής ταχύτητας στο εσωτερικό, είναι ένα είδος οικονομικής μηχανής για χρήση, τα διαφορετικά χρώματα πλαισίου κάνουν τη μηχανή πιο όμορφη,

Η εκτεταμένη διεπαφή IO κάνει μερικές ακόμη εξωτερικές συσκευές συνδεδεμένες, πρόσφατα σχεδιασμένο πίσω κάλυμμα που αφαιρείται εύκολα χωρίς εργαλεία για ταχύτερη εγκατάσταση και συντήρηση

## Χαρακτηριστικά:



Σειρά Intel Celeron και επεξεργαστής Intel core I3 I5 για επιλογή.

Επεξεργαστής Rockchip υψηλής ταχύτητας RK3568.

EMMC 8GB/16GB/32GB για επιλογή.

Σκληρός πρόγραμμα οδήγησης Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB και 256 GB για επιλογή.

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας 58 mm και 80 mm για επιλογή.

Χωρητικός πίνακας αφής με προβολή πολλαπλών σημείων.

Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα.

Ενσωματωμένος σαρωτής γραμμικού κώδικα για επιλογή.

Πραγματική επίπεδη και αδιάβροχη/ανθεκτική στις γρατσουνιές οθόνη επιφάνειας.

## Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-H156	POS-H151
---------	----------	----------

Όνομα	Τερματικό pos 15,6 ιντσών όλα σε μία οθόνη αφής	Τερματικό pos 15,1 ιντσών όλα σε μία οθόνη αφής
Στέγαση	Πλαστικό με μέταλλο σε συνδυασμό	
Χρώμα	Το λευκό σώμα μηχανής ή το μαύρο σώμα μηχανής ταιριάζουν με τα πορτοκαλί ή μπλε χρώματα του πλαισίου	
Απεικόνιση		
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,6 ιντσών	Οθόνη αφής 15,1 ιντσών
Ανάλυση	1366*768	1024*768
Λάμψη	250cd/m2	
Γωνία θέασης	Horizon: 150; Κάθετη: 140	
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής GG	
Υπο-οθόνη	Οθόνη 15,6/14/11,6 ιντσών W/ ή W/o λειτουργία αφής, ανάλυση 1366*768 για προαιρετική	Οθόνη 15,1 ιντσών W/ ή W/o λειτουργία αφής, ανάλυση 1024*768
Εμφάνιση πελάτη	2*20 VFD τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για επιλογή	
Εκτέλεση		
Windows J4125	Μητρική πλακέτα	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz ή Intel core I3 / I5 4th CPU για επιλογή
	Μνήμη συστήματος	1*Υποδοχή SO-DIMM DDR4, υποστήριξη 2400 mHz, 4 GB/8 GB για επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	M SATA SSD 64 GB ή μεγαλύτερος, έως 256 GB
	Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662
	LAN	10/100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
	Λειτουργικό σύστημα	Windows 10/11
Android RK3568	Μητρική πλακέτα	Rockchip series RK3568, quad core 2.0G, RK3399 για προαιρετικό
	Μνήμη συστήματος	Ενσωματωμένο DDR4 2 GB, 4 GB για επιλογή
	Συσκευή αποθήκευσης	Ενσωματωμένο 16 GB EMMC, 32 GB για επιλογή
	LAN	Υποστήριξη θύρας RJ45 10/100 Mbs internet
	Μονάδα WIFI&BT	Υποστήριξη Wi-Fi 802.11b/g/n, υποστήριξη BT3.0/BT4.0
	Λειτουργικό σύστημα	Android11
Συνδεσιμότητα		

Windows/Android (J4125&RK3568)	κουμπί λειτουργίας*1
	12V DC στην υποδοχή*1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	MIC in*1, Audio out*1
Windows (J4125)	COM(RS232) *1 ή HDMI*1 για επιλογή
	VGA(15Pin D-sub)*1
	RJ11 για συρτάρι μετρητών *1 για επιλογή
Android (RK3568)	COM(RS232) *1
	Ενσωματωμένο RJ11 για συρτάρι μετρητών *1, RJ11 από τη θύρα εκτυπωτή για συρτάρι μετρητών*1 (προαιρετικό)
	Υποδοχή κάρτας TF*1
Επιλογές	
Θερμικός εκτυπωτής 80mm	Άμεση θερμική εκτύπωση
	Ταχύτητα εκτύπωσης 100mm/s
	79,5- / 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 72mm
	Με λειτουργία κοπής αυτο και διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 50 χλμ
	Επικοινωνία LPT
Θερμικός εκτυπωτής 58mm	Άμεση θερμική εκτύπωση
	Ταχύτητα εκτύπωσης 85mm/s
	57,5- / 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 48mm
	Διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 50 χλμ
	Επικοινωνία LPT
MSR	Προαιρετικό πλαϊνό MSR
Web κάμερα	Web κάμερα τοποθετημένη στο πάνω μέρος της οθόνης για επιλογή
Ερευνητής	Υποστήριξη 1D&2D code-scanning για επιλογή
Ομιλητής	Ηχεία 4ohm/5w εσωτερικά για επιλογή
Πακέτο	
Βάρος	Καθαρό: 5,6 κιλά, μικτό: 7,7 κιλά για 15,6 με 15,6 διπλή οθόνη / χωρίς ενσωματωμένο εκτυπωτή
Συσκευασία με αφρό μέσα	340*450*480 χλστ
2 σε 1 χαρτοκιβώτιο	700*460*500mm / Μικτό: 17kg

περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80%
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90%
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος τροφοδοσίας 110-240V/50-60HZ AC, προσαρμογέας εξόδου DC12/5A για εκτυπωτή W/o και μηχανή εκτυπωτή W/ 58mm Προσαρμογέας εξόδου DC12V/7A μόνο για μηχανή εκτυπωτή W/80mm
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο
Πρόγραμμα οδήγησης CD	Πρόγραμμα οδήγησης μητρικής πλακέτας και πρόγραμμα οδήγησης αφής μέσα για επιλογή
Άλλα	
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC

# All In One Touch Screen POS System

---



# Product Display

15.6 or 15.1 inch zero-bezel touch screen for optional

Multi-point projected capacitive touch panel

Built-in 58mm or 80mm thermal printer for optional

Barcode scanner inbuilt for option

Ture flat and water-proof scratch-resistant surface display



# Accessories



Thermal Printer



Barcode Scanner



Cash Drawer



Card Reader



Product  
**Accessories**



# SUPPORT SYSTEMS



WINDOWS



ANDROID



LINUX




# Product Interface


## Windows interfaces J1900/i3/i5




DC




COM(RS232) \*1 or HDMI\*1 for option



VGA



LAN



RJ11(optional)



USB \*6



MIC-IN




Audio-OUT


## Android interfaces RK3288




DC



COM



LAN



RJ11(optional)\*2



USB \*6



TF Card



MIC-IN



Audio-OUT

# Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

15.6 inch

14.0 inch

11.6 inch

2\*20 VFD



↙↘ 15.1 inch

or



↙↘ 15.1 inch

+

15.1 inch

2\*20 VFD

# Product Color



# Product Details





Πακέτο



Σχετικά έγγραφα:

[POSΠρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή H15 58mm](#)

[POSΠρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή H15 80mm](#)

[POS-Εκτυπωτής H15 Android SDK](#)