

## Χαρακτηριστικά:

Κορυφαία σχεδίαση σε αυτήν τη βιομηχανία περιπτέρων, γρήγορες αποκρίσεις, σταθερή λειτουργία 21,5 ιντσών Οθόνη IPS υψηλής ανάλυσης 1920\*1080

Υψηλή ενσωμάτωση πολλαπλών λειτουργιών, εξοικονόμηση χώρου, εύκολη στη λειτουργία

Καλύτερη εμπειρία αγορών και βελτίωση της εικόνας του καταστήματος

Εξοικονόμηση κόστους εργασίας Εξοικονόμηση

χρόνου για το πελάτες που περιμένουν στη ρεσεψιόν του ταμείου

Τυπική πλατφόρμα σάρωσης μεγάλου παραθύρου 1D&2D, η οποία μπορεί εύκολα να σαρώσει

κωδικούς εμπορευμάτων και γραμμικούς κώδικες πληρωμής

Τυπικός εκτυπωτής αποδείξεων υψηλής ταχύτητας 80mm, συμπεριλαμβανομένου αυτόματου κόφτη

Υποστήριξη πληρωμής Wechat και Alipay

Support σε τοίχο και όρθια μόνη της

Η θήκη μπορεί να ανοίξει με κλειδί για εύκολη συντήρηση του εξοπλισμού

Τραπεζί self-checkout, μονάδα NFC, δυνατότητα αναγνώρισης προσώπου για επιλογή

Ενσωματωμένο ηχείο υψηλής ισχύος 8 ohm, που κάνει συμβουλές πληρωμής και , διαφημίσεις πιο δυνατές

## Προσδιορισμός:

Μοντέλο	POS- K003 -Δ	POS- K003 -A
Όνομα	Κιόσκι 21,5 ιντσών όλα σε μία οθόνη αφής	
Στέγαση	πλαστικό με μέταλλο σε συνδυασμό	
Χρώμα	ολόλευκο χρώμα	
Μέγεθος κύριας οθόνης	Οθόνη αφής 21,5 ιντσών	Οθόνη αφής 21,5 ιντσών
Ανάλυση	1920*1080	1920*1080
Φωτεινότητα χρώματος	25 0cd/m <sup>2</sup>	
Γωνία θέασης	Horizon: 178 ; Κάθετη: 178	
Οθόνη αφής	Προβαλλόμενη χωρητική αφή G+G 10 σημείων	
<b>Εκτέλεση</b>		
Μητρική πλακέτα	CPU Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz ή Intel core I3 / I5 4ης γενιάς για επιλογή	CPU ARM Cortex-A17 - RK 3288 τετραπύρνηο 1,8 GHz
Μνήμη συστήματος	1*Slot SO-DIMM DDRIII , υποστήριξη 1333*/1600 4GB	Ενσωματωμένο 2 GB DDRIII
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB	16 GB eMMC
Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC5640
LAN	10/100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan	10M/100M , RTL8201F
WIFI	Υποστήριξη 802.11 a/b/g	Υποστήριξη 802.11 a/b/g
Ομιλητής	Ενσωματωμένα ηχεία 8ohm/10watt	

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	Αναγνώριση προσώπου για πληρωμή (επιλογή)	
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux	Android 7.1
<b>Συνδεσιμότητα</b>		
Εξωτερική θύρα I/O (J1900/RK3288)	Διακόπτης ρεύματος * 1	
	Υποδοχή ρεύματος 100V-240V 50HZ/60HZ AC *1	
	USB*2	
	LAN: RJ-45*1	
<b>Πλατφόρμα σάρωσης</b>		
Πηγή φωτός	Φωτισμός: 617nm κόκκινο LED	
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	5V DC	
Υποστήριξη 1D	UPC , EAN , Code128, Code 39, Code 93 , Code 11 , Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Cod a bar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, κ.λπ.	
Υποστήριξη 2D	PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, Micro QR, Aztec, Hanxin, κ.λπ.....	
Ακρίβεια barcode	4 εκατ. κωδικός39	
Ευαισθησία γραμμωτού κώδικα	Βήμα: ±60°@ 0° Ρολό και 0° Λοξό Ρολό: ± 360 ° @ 0 ° Βήμα και 0 ° λοξό Λοξό: ± 65 ° @ 0 ° Ρολό και 0 ° Βήμα	
Λειτουργία προτροπής	Βομβητής	
Διεπαφή	USB	
<b>Εκτυπωτής</b>		
Θερμικός εκτυπωτής 80mm	Άμεση θερμική εκτύπωση	
	Ταχύτητα εκτύπωσης 15 0mm / s	
	79,5-/+ 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 72mm	
	Λειτουργία αυτόματου κόφτη	
	Τροφοδοσία DC 24V	
	Ανάλυση 203DPI	
<b>περιβάλλον</b>		
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 10 έως 60βαθμούςΚελσίου	
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση	
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση	
<b>αξεσουάρ</b>		
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο	
Πρόγραμμα οδήγησης CD	Πρόγραμμα οδήγησης μητρικής πλακέτας και πρόγραμμα οδήγησης αφής μέσα (Επιλογή)	
<b>Άλλα</b>		
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC	





