

21,5 ιντσών Windows/Android Self-Service POS Σύστημα (M/N: POS-K004)

Χαρακτηριστικά:



Κορυφαίος σχεδιασμός σε αυτή τη βιομηχανία περιπτέρων, γρήγορη απόκριση, σταθερή λειτουργία.

Οθόνη IPS υψηλής ανάλυσης 21,5 ιντσών 1920*1080.

Υψηλή ενσωμάτωση πολλαπλών λειτουργιών, εξοικονόμηση χώρου, εύκολο στη χρήση.

Καλύτερη εμπειρία αγορών και βελτίωση της εικόνας του καταστήματος.

Εξοικονόμηση κόστους εργασίας.

Εξοικονόμηση χρόνου για τους πελάτες που περιμένουν στη ρεσεψιόν του ταμείου.

Τυπική μια πλατφόρμα σάρωσης 1D&2D μεγάλου παραθύρου υψηλής ευαισθησίας, η οποία μπορεί εύκολα να σαρώσει κωδικούς εμπορευμάτων και γραμμωτούς κώδικες πληρωμής.

Τυπικός εκτυπωτής αποδείξεων υψηλής ταχύτητας 80mm, συμπεριλαμβανομένου του αυτόματου κόφτη.

Υποστηρίξτε την πληρωμή των Wechat και Alipay.

Υποστήριξη επιτοίχιας τοποθέτησης και μόνιμης τοποθέτησης.

Η θήκη μπορεί να ανοίξει με κλειδί για εύκολη συντήρηση του εξοπλισμού.

Τραπέζι self-checkout, μονάδα NFC, δυνατότητα αναγνώρισης προσώπου.

Ενσωματωμένο ηχείο υψηλής ισχύος 8 Ω, που κάνει τις συμβουλές πληρωμής και τις διαφημίσεις πιο δυνατές.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-K004-Δ	POS-K004-A
Όνομα	Κίσκι 21,5 ιντσών όλα σε μία οθόνη αφής	
Στέγαση	Πλαστικό σε συνδυασμό με μέταλλο	
Χρώμα	Ολόσωμο λευκό χρώμα	
Απεικόνιση		
Μέγεθος κύριας οθόνης	Οθόνη αφής 21.5 ιντσών	Οθόνη αφής 21.5 ιντσών
Ανάλυση	1920*1080	1920*1080
Φωτεινότητα χρώματος	250 cd/m²	
Γωνία θέασης	Horizon: 178; Κάθετα: 178	
Οθόνη αφής	Προβαλλόμενη χωρητική αφή GG 10 σημείων	
Εκτέλεση		
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz ή Intel core i3 / i5 4th CPU για επιλογή	RK 3568 τετραπύρηνος, CPU 2,0 GHz
Μνήμη συστήματος	1*Υποδοχή SO-DIMM DDR4, υποστήριξη 2400 mHz, 4 GB	Ενσωματωμένο 2 GB DDR4
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB	16 GB eMMC
Ήχος	Ενσωματωμένος ήχος Real Tek	Ενσωματωμένος ήχος Real Tek
LAN	10/100/1000 Mbs, Realtek RTL8111F Lan chip	10M/100M/1000Mbs, RTL8201F
WIFI	Υποστήριξη 802.11 b/g	Υποστήριξη 802.11 b/g
Ομιλητής	Ενσωματωμένα ηχεία 8ohm/10watt	
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	Αναγνώριση προσώπου για πληρωμή (λειτουργία επιλογής)	
Λειτουργικό σύστημα	Windows 10/11	Android 11
Συνδεσιμότητα		
Εξωτερική θύρα I/O (J4125/RK3568)	Διακόπτης τροφοδοσίας*1 για μηχανή, κουμπί λειτουργίας*1 για POS μητρική πλακέτα	
	Υποδοχή ρεύματος 100V-240V 50HZ/60HZ AC*1	
	USB*2	
	LAN: RJ-45*1	
	Κλείδωμα*1 για ασφάλεια μηχανήματος	
Πλατφόρμα σάρωσης		
Πηγή φωτός	Φωτισμός: 617nm κόκκινο LED	
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	5V DC	
Υποστήριξη 1D	UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, κ.λπ.	
Υποστήριξη 2D	PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, Micro QR, Aztec, Hanxin, κ.λπ.....	
Ακρίβεια barcode	4 εκατ. κωδικός39	
Ευαισθησία γραμμωτού κώδικα	Βήμα: ±60°@ 0° Ρολό και 0° Λοξό Ρολό: ±360°@ 0° Πίσω 0° Λοξό Λόξο: ±65°@ 0°Ρολό και 0°Βήμα	
Λειτουργία προτροπής	Βομβητής	
Διεπαφή	USB	
Εκτυπωτής		
Θερμικός εκτυπωτής 80mm	Άμεση θερμική εκτύπωση	
	Ταχύτητα εκτύπωσης 150mm/s	
	79,5- / 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 72mm	
	Λειτουργία αυτόματης κοπής	
	Τροφοδοσία DC 24V	
	Ανάλυση 203DPI	
Περιβάλλον		
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου	
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση	
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση	
αξεσουάρ		
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο	
Μεταλλικό πιάτο	Μεταλλική πλάκα και στήριγμα για επιλογή	











