

21,5 ιντσών Windows/Android Self-Service POS Σύστημα (M/N: POS-K004)

Χαρακτηριστικά:



Κορυφαίος σχεδιασμός σε αυτή τη βιομηχανία περιπτέρων, γρήγορη απόκριση, σταθερή λειτουργία.

Οθόνη IPS υψηλής ανάλυσης 21,5 ιντσών 1920*1080.

Υψηλή ενσωμάτωση πολλαπλών λειτουργιών, εξοικονόμηση χώρου, εύκολο στη χρήση.

Καλύτερη εμπειρία αγορών και βελτίωση της εικόνας του καταστήματος.

Εξοικονόμηση κόστους εργασίας.

Εξοικονόμηση χρόνου για τους πελάτες που περιμένουν στη ρεσεψιόν του ταμείου.

Τυπική μια πλατφόρμα σάρωσης 1D&2D μεγάλου παραθύρου υψηλής ευαισθησίας, η οποία μπορεί εύκολα να σαρώσει κωδικούς εμπορευμάτων και γραμμωτούς κώδικες πληρωμής.

Τυπικός εκτυπωτής αποδείξεων υψηλής ταχύτητας 80mm, συμπεριλαμβανομένου του αυτόματου κόφτη.

Υποστηρίξτε την πληρωμή των Wechat και Alipay.

Υποστήριξη επιτοίχιας τοποθέτησης και μόνιμης τοποθέτησης.

Η θήκη μπορεί να ανοίξει με κλειδί για εύκολη συντήρηση του εξοπλισμού.

Τραπέζι self-checkout, μονάδα NFC, δυνατότητα αναγνώρισης προσώπου.

Ενσωματωμένο ηχείο υψηλής ισχύος 8 Ω, που κάνει τις συμβουλές πληρωμής και τις διαφημίσεις πιο δυνατές.

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-K004-Δ		POS-K004-A
Όνομα	Κιόσκι 21,5 ιντσών όλα σε μία οθόνη αφής		
Στέγαση	Πλαστικό σε συνδυασμό με μέταλλο		
Χρώμα	Ολόσωμο λευκό χρώμα		
Απεικόνιση			
Μέγεθος κύριας οθόνης	Οθόνη αφής 21,5 ιντσών	Οθόνη αφής 21,5 ιντσών	
Ανάλυση	1920*1080	1920*1080	
Φωτεινότητα χρώματος	250 cd/m²		
Γωνία θέασης	Horizon: 178; Κάθετα: 178		
Οθόνη αφής	Προβαλλόμενη χωρητική αφή GG 10 σημείων		
Εκτέλεση			
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz ή Intel core I3 / I5 4th CPU για επιλογή	RK 3568 τετραπύρηνος, CPU 2,0 GHz	
Μνήμη συστήματος	1*Υποδοχή SO-DIMM DDR4, υποστήριξη 2400 mHZ, 4 GB	Ενσωματωμένο 2 GB DDR4	
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB	16 GB eMMC	
Ήχος	Ενσωματωμένος ήχος Real Tek	Ενσωματωμένος ήχος Real Tek	
LAN	10/100/1000 Mbs, Realtek RTL8111F Lan chip	10M/100M/1000Mbs, RTL8201F	
WIFI	Υποστήριξη 802.11 b/g	Υποστήριξη 802.11 b/g	
Ομιλητής	Ενσωματωμένα ηχεία 8ohm/10watt		
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	Αναγνώριση προσώπου για πληρωμή (λειτουργία επιλογής)		
Λειτουργικό σύστημα	Windows 10/11	Android 11	
Συνδεσιμότητα			
Εξωτερική θύρα I/O (J4125/RK3568)	Διακόπτης τροφοδοσίας*1 για μηχανή, κουμπί λειτουργίας*1 για POS μητρική πλακέτα		
	Υποδοχή ρεύματος 100V-240V 50HZ/60HZ AC*1		
	USB*2		
	LAN: RJ-45*1		
	Κλείδωμα*1 για ασφάλεια μηχανήματος		
Πλατφόρμα σάρωσης			
Πηγή φωτός	Φωτισμός: 617nm κόκκινο LED		
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	5V DC		
Υποστήριξη 1D	UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, κ.λπ.		
Υποστήριξη 2D	PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, Micro QR, Aztec, Hanxin, κ.λπ.....		
Ακρίβεια barcode	4 εκατ. κωδικός39		
Ευαισθησία γραμμωτού κώδικα	Βήμα: ±60°@ 0° Ρολό και 0° Λοξό Ρολό: ±360°@ 0° Πίτσωμα 0° Λοξό Λοξό: ±65°@ 0°Ρολό και 0°Βήμα		
Λειτουργία προτροπής	Βομβητής		
Διεπαφή	USB		
Εκτυπωτής			
Θερμικός εκτυπωτής 80mm	Άμεση θερμική εκτύπωση		
	Ταχύτητα εκτύπωσης 150mm/s		
	79,5-/- 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 72mm		
	Λειτουργία αυτόματου κόφτη		
	Τροφοδοσία DC 24V		
	Ανάλυση 203DPI		
Περιβάλλον			

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
αξεσουάρ	
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο
Μεταλλικό πιάτο	Μεταλλική πλάκα και στήριγμα για επιλογή











