

# POS-L15 Θερμική Παραλαβή POS Bill Auto Cutter 58mm Εκτυπωτής με επιλογές MSR και σαρωτή γραμμωτού κώδικα

POS- L 15

## Χαρακτηριστικά:

Προαιρετική σειρά Intel Celeron και επεξεργαστής Intel core I3 I5

Σκληρός πρόγραμμα οδήγησης Msata SSD 64 GB , SSD 128 GB και 256 GB για επιλογή

Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας 58 mm και 80 mm για επιλογή

Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων

Προαιρετική πλευρική οθόνη πελάτη MSR και VFD220 τοποθετημένη στο πίσω κάλυμμα

Επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας, ανθεκτική στις γρατσουνιές

## Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS- L 156
Όνομα	Τερματικό pos 15,6 ιντσών όλα σε μία οθόνη αφής
Στέγαση	πλαστικό με μέταλλο σε συνδυασμό
Χρώμα	ολόκληρο λευκό σώμα μηχανής ή ολόκληρο μαύρο σώμα μηχανής
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,6 ιντσών
Ανάλυση	1366*768
Λάμψη	<sup>2</sup> 25 0cd/m
Δείτε μια γωνία	Horizon: 1 60 ; Κάθετα: 150
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής G+G
Υπο-οθόνη	Οθόνη 15,6 ιντσών W / ή W/o λειτουργία αφής, ανάλυση 1366*768 για επιλογή
Εμφάνιση πελάτη	2*20 VFD τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για επιλογή
<b>Εκτέλεση</b>	
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 GHz ή Intel Celeron J4125 ή Intel Core I3 / I 5 CPU για επιλογή
Μνήμη συστήματος	1*Υποδοχή SO-DIMM DDRIII , υποστήριξη 4 GB DDR3L/ 1333 MHZ (προεπιλογή) , 8 GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή υψηλότερο, έως 256 GB
Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux
<b>Συνδεσιμότητα</b>	

Εξωτερικός Θύρα I/O J1900	κουμπί λειτουργίας *1
	12V DC σε Jack*1
	LAN: RJ-45*1 , RJ11 για συρτάρι μετρητών
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	RS 232*1
	line out*1, MIC in*1
<b>Επιλογές</b>	
Θερμικός εκτυπωτής 80mm	άμεση θερμική εκτύπωση
	Ταχύτητα εκτύπωσης 15 0mm / s
	79,5-/+ 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 72mm
	με λειτουργία κοπής ατμο και διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 50χλμ
Θερμικός εκτυπωτής 58mm	άμεση θερμική εκτύπωση
	Ταχύτητα εκτύπωσης 85mm/s
	57,5-/+ 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 48mm
	διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 50 χλμ
MSR	προαιρετικό πλαϊνό MSR
Web κάμερα	κάμερα web τοποθετημένη στο επάνω μέρος της οθόνης για επιλογή
Ερευνητής	υποστήριξη 1D&2D code-scanning για επιλογή
Ομιλητής	Ηχεία 4ohm/5w εσωτερικά για επιλογή
<b>Πακέτο</b>	
Βάρος	Βάρος : 6,5 Kg , Μικτό : 8,0 Kg για 15,6 με 15,6 διπλή οθόνη με ενσωματωμένο εκτυπωτή
Συσκευασία με αφρό μέσα	490 * 310 * 485 χλστ
<b>αξεσουάρ</b>	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V /50-60HZ , προσαρμογέας εξόδου DC12/5A για εκτυπωτή W/o και μηχανή εκτυπωτή W/ 58mm Προσαρμογέας εξόδου DC12V/7A μόνο για μηχανή εκτυπωτή W/80mm
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο



# Dual Screen POS Machine

Model: POS-L156



WINDOWS



LINUX



J1900, J4125 or  
i3 / i5 for option



Memory  
4G or 8G



Msata SSD  
64GB or higher



Built in 58mm  
or 80mm printer



Built in 1D&2D  
barcode scanner



15.6 inch touch  
screen monitor



# Built-in 1D&2D Scanner

Support 1D&2D code-scanning for option



# Optional Side MSR

Magnetic stripe cards can be read



# HD Capacitive Screen

15.6-inch multi-point projected capacitive touch panel with 1366\*768 resolution

Water proof

Oilproof

Dustproof Front Screen



## Built-in Thermal Printer

Built-in 80mm thermal printer with auto-cutter or 58mm thermal printer without auto-cutter for optional




# Product Interface


## Windows interfaces J1900



DC



COM



VGA



LAN



RJ11



USB \*2



USB \*4



MIC-IN



LIN-OUT

# Screen Size



↙↘ 15.6 inch

or



↙↘ 15.6 inch

+

15.6 inch

11.6 inch

2\*20 VFD

# Product Details



# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket



# FACTORY STRENGTH

