POS-L156 Χωρητική οθόνη αφής BOE EDP 15,6 ιντσών όλα σε έναPOSΣυστήματα 58mm και 80mm υψηλής ταχύτητας ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής προς πώληση

(M/N:POS- L 15 6)

Χαρακτηριστικά:

Επεξεργαστής σειράς Intel Celeron και Intel Core I3 I5 για προαιρετικό
σκληρό πρόγραμμα οδήγησης Msata SSD 64 GB , SSD 128 GB και 256 GB για
θερμικό εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας 58 mm και 80 mm ενσωματωμένος για επιλογή
Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων
Προαιρετική πλευρική τοποθέτηση MSR και VFD220 στην οθόνη πελατών στο πίσω κάλυμμα
Επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας Ture, ανθεκτική στις γρατσουνιές

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS- L 156
Ονομα	Τερματικό pos 15,6 ιντσών όλα σε μία οθόνη αφής
Στέγαση	πλαστικό με μέταλλο σε συνδυασμό
Χρώμα	ολόκληρο λευκό σώμα μηχανής ή ολόκληρο μαύρο σώμα μηχανής
Απεικόνιση	
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,6 ιντσών
Ανάλυση	1366*768
Λάμψη	25 0cd/m^2
Δείτε μια γωνία	Horizon: 1 60 ; Κάθετα: 150
Οθόνη αφής _	Χωρητική αφή πολλαπλών σημείων προβολής G+G
Υπο-οθόνη	Οθόνη 15,6 ιντσών W / ή W/o λειτουργία αφής, ανάλυση 1366*768 για επιλογή
Εμφάνιση πελάτη	2*20 VFD τοποθετημένο στο πίσω κάλυμμα για επιλογή
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 GHz ή Intel Celeron J4125 ή Intel Core I3 / I 5 CPU για επιλογή
Μνήμη συστήματος	1*Υποδοχή SO-DIMM DDRIII , υποστήριξη 4 GB DDR3L/ 1333 MHZ (προεπιλογή) , 8 GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή υψηλότερο, έως 256 GB
Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS,Linux
Συνδεσιμότητα	
Εξωτερικός Θύρα I /O J1900	κουμπί λειτουργίας *1
	12V DC σε J ack*1
	LAN: RJ-45*1 , RJ11 για συρτάρι μετρητών
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	RS 232*1
	line out*1, MIC in*1
Επιλογές	

Θερμικός εκτυπωτής 80mm	άμεση θερμική εκτύπωση
	Ταχύτητα εκτύπωσης 15 0mm / s
	79,5-/+ 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 72mm
	με λειτουργία κοπής atuo και διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 50χλμ
Θερμικός εκτυπωτής 58mm	άμεση θερμική εκτύπωση
	Ταχύτητα εκτύπωσης 85mm/s
	57,5-/+ 0,5mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 48mm
	διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 50 χλμ
MSR	προαιρετικό πλαϊνό MSR
Web κάμερα	κάμερα web τοποθετημένη στο επάνω μέρος της οθόνης για επιλογή
Ερευνητής	υποστήριξη 1D&2D code-scanning για επιλογή
Ομιλητής	Ηχεία 4ohm/5w εσωτερικά για επιλογή
Πακέτο	
Βάρος	Βάρος : 6,5 Kg , Μικτό : 8,0 Kg για 15,6 με 15,6 διπλή οθόνη με ενσωματωμένο εκτυπωτή
Συσκευασία με αφρό μέσα	490 * 31 0 * 48 5 χλστ
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος 110-240V /50-60HZ , προσαρμογέας εξόδου DC12/5A για εκτυπωτή W/o και μηχανή εκτυπωτή W/ 58mm Προσαρμογέας εξόδου DC12V/7A μόνο για μηχανή εκτυπωτή W/80mm
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο

ocom®
RI your side

acom®
At your side