(POS-L156) System Pos Machine System Printer Hardware Shop Cheap Metal Touchscreen Mini Printer Pos

(M / N: POS-L156)

Ο ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής υψηλής ταχύτητας της σειράς OCOM POS-L156 στο εσωτερικό, κομψή σχεδίαση, σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία, πλούσια διεπαφή IO καθιστούν διαθέσιμες πολλές συνδεσιμότητα, διατηρούνται εύκολα και αναβαθμίζονται με ευελιξία από πελάτες. είναι η καλύτερη επιλογή για πολλούς ιστότοπους εφαρμογών όπως ως εστιατόρια, καφετέριες, καταστήματα λιανικής κ.λπ.

Χαρακτηριστικά:

Επεξεργαστής σειράς Intel Celeron και Intel core I3 I5 για προαιρετικό
σκληρό πρόγραμμα οδήγησης Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB και 256 GB για προαιρετικό
θερμικό εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας 58 mm και 80 mm, ενσωματωμένος για επιλογή
Χωρητική οθόνη αφής με προβολή πολλαπλών σημείων
Προαιρετική πλευρική τοποθέτηση MSR και VFD220 στην οθόνη πελατών στο πίσω κάλυμμα
Επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας Ture, ανθεκτική στις γρατσουνιές

Προδιαγραφές:

Μοντέλο	POS- L 156
Ονομα	Τερματικό pos 15,6 ιντσών όλα σε μία οθόνη αφής
Στέγαση	πλαστικό με μέταλλο σε συνδυασμό
Χρώμα	ολόκληρο λευκό σώμα μηχανής ή ολόκληρο μαύρο σώμα μηχανής
Κύρια οθόνη	Οθόνη αφής 15,6 ιντσών
Ανάλυση	1366 * 768
Λάμψη	25 0cd / m^2
Δείτε μια γωνία	Horizon: 1 60 ; Κάθετα: 1 50
Αγγίξτε την οθόνη	Χωρητική αφή G + G πολλαπλών σημείων

Υπο-οθόνη	Οθόνη 15,6 ιντσών W / ή W / ο λειτουργία αφής, ανάλυση 1366 * 768 για επιλογή
Εμφάνιση πελάτη	2 * 20 VFD τοποθετημένα στο πίσω κάλυμμα για επιλογή
Εκτέλεση	
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0 GHz , ή Intel Celeron J4125 ή Intel core I3 / I 5 CPU για επιλογή
Μνήμη συστήματος	1 * Υποδοχή SO-DIMM DDRIII , υποστήριξη 4 GB DDR3L / 1333 MHZ (προεπιλογή) , 8 GB για επιλογή
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 GB ή νεότερο, έως 256 GB
Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662
LAN	10 / 100 Mbs, τσιπ Realtek RTL8111F Lan ενσωματωμένη υποδοχή Mini PCI-E, υποστηρίζει ενσωματωμένη μονάδα WIFI
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux
Συνδεσιμότητα	
Εξωτερικός Θύρα I /O J1900	p ower button * 1
	12V DC σε J ack * 1
	LAN: RJ-45 * 1 , RJ11 για συρτάρι μετρητών
	USB * 6
	15 PIN D-sub VGA * 1
	RS 232 * 1
	γραμμή έξω * 1, MIC σε * 1
Επιλογές	
Θερμικός εκτυπωτής 80mm	άμεση θερμική εκτύπωση
	Ταχύτητα εκτύπωσης 1 5 0 mm / s
	79,5 - / + 0,5 mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 72 mm
	με λειτουργία κοπής atuo και διάρκεια ζωής θερμικής κεφαλής 50χλμ
Θερμικός εκτυπωτής 58mm	άμεση θερμική εκτύπωση
	Ταχύτητα εκτύπωσης 85 mm / s
	57,5 - / + 0,5 mm πλάτος χαρτιού και εκτυπώσιμο πλάτος 48 mm
	θερμική κεφαλή διάρκεια ζωής 50 χλμ
MSR	προαιρετικό πλευρικό MSR
Web κάμερα	κάμερα web τοποθετημένη στο επάνω μέρος της οθόνης για επιλογή
Ερευνητής	υποστήριξη 1D & 2D code-scanning για επιλογή
Ομιλητής	Ηχεία 4ohm / 5w εσωτερικά για επιλογή
Πακέτο	
Βάρος	N et : 6,5 Kg , G ross: 8,0 Kg για 15,6 με 1 5 ,6 διπλή οθόνη με ενσωματωμένο εκτυπωτή
Συσκευασία με αφρό μέσα	490 * 31 0 * 48 5 χλστ
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	110-240V / 50-60HZ AC power i nput , προσαρμογέας εξόδου DC12 / 5A για εκτυπωτή W / ο και μηχανή εκτυπωτή W / 58 mm Προσαρμογέας εξόδου DC12V / 7A μόνο για μηχανή εκτυπωτή W / 80 mm
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο

Περισσότερες εικόνες από τα προϊόντα που εμφανίζονται:

ocom®
IT your side

acom
At your side