

POS -M101 εστιατόριο 10,1 ιντσών που χρεώνει όλα σε μια οθόνη αφής Android pos μηχανήμα με εκτυπωτή

Διαθέτει Android:

Λειτουργικό σύστημα Android 7.1.
Επεξεργαστής RK3288 Quad core 1.8GHz.
2G RAM και 8G eMMC ή υψηλότερη για προαιρετικό.
Οθόνη IPS υψηλής ευκρίνειας 10.1 ίντσας.
Τυπική ανάλυση 1280 * 800.
Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 80 mm.
Οθόνη LCD MSR, RFID, 2D Barcode Scanner, Μπαταρία για επιλογές.

Διαθέτει Windows:

Σύστημα Windows 10 Pro;
Επεξεργαστής J1900 Quad-core 2.0GHz.
4G RAM και 64G SSD.
Οθόνη IPS υψηλής ευκρίνειας 10.1 ίντσας.
Ανάλυση 1280 * 800.
Υποστήριξη θερμικού εκτυπωτή 80 mm ενσωματωμένος.
Οθόνη LCD MSR, RFID, 2D Barcode Scanner, Μπαταρία για επιλογές.

Περιοχή εφαρμογής

Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και κέικ
Λιανοπωλητής: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας
Ψυχαγωγία: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης εισιτηρίων λαχειοφόρων αγορών
Εμπορικός: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορικές γραμμές, μετρό, σταθμούς και προβλήτα

Προδιαγραφή Android:

Επεξεργαστής	RK3288 Τετραπύρηνος 1.8GHz
Λειτουργικό σύστημα	Android 7.1
Μνήμη	2G RAM + 8G ROM μπορεί να έχει έως 4G RAM και 16/32 GB eMMC
SD	Micro SD(Έως TF 32 GB)
Απεικόνιση	10.1 Οθόνη IPS υψηλής ευκρίνειας
Ανάλυση	1280 * 800
Οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής δέκα σημείων
Εκτυπωτής	80mm θερμικός εκτυπωτής χωρίς αυτόματο κόφτη
Αναγνώστης μαγνητικών καρτών	ISO7811 1/2/3 κομμάτια (Προαιρετικός)
Αναγνώστη καρτών RFID	ISO14443TypeA, (Προαιρετικός)
Σάρωση γραμμωκώδικα	Αποκωδικοποίηση γραμμικού κώδικα 1D / 2D (Προαιρετικό)
Οθόνη πόλου	Οθόνη LCD (Προαιρετικό)
Bluetooth	BT4.0
Wi-Fi	802.11b / g / n
Επικοινωνία 4G	Προαιρετικός
USB	4 * USB
RJ11	1 * RJ11
LAN	1 * θύρα RJ45, 100/1000 ΑΥΤΟ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
RS232	1 * RS232 Θύρα DB9 και θύρα 1 * RS232 RJ45

Εξουσία	DC12V, 5A
Μπαταρία	6000mAh (Προαιρετικό, το τυπικό προϊόν δεν περιέχει μπαταρία)
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 50 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C ~ 60 °C Σχετική υγρασία: 10%~90%