

Σύστημα Windows Ακροδέκτης POS με Thermal Εκτυπωτής (M / N: POS -M101-Δ)

Χαρακτηριστικά:

μεγάλο Σύστημα Windows 10 Pro;
μεγάλο J1900 Τετραπύρηνος 2.0 Επεξεργαστής GHz;
μεγάλο 4G RAM και 64σολ SSD;
μεγάλο 10.1 Υψηλή ευκρίνεια ίντσας IPS οθόνη;
μεγάλο Ανάλυση 1280 * 800.
μεγάλο Υποστηρίξτε τον ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή 80 mm;
μεγάλο Οθόνη LCD MSR, RFID, 2D Barcode Scanner, Μπαταρία για επιλογές.

Περιοχή εφαρμογής

μεγάλο Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και κέικ
μεγάλο Λιανοπωλητής: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας
μεγάλο Ψυχαγωγία: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης εισιτηρίων λαχειοφόρων αγορών
μεγάλο Εμπορικός: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, και σταθμός

Προσδιορισμός

Επεξεργαστής	J1900 Τετραπύρηνος 2.0 Επεξεργαστής GHz
Λειτουργικό σύστημα	Σύστημα Windows 10 pro
Μνήμη	4σολ RAM + 64σολ SSD
Απεικόνιση	10.1 Εγώνχ Υψηλή ανάλυση IPS οθόνη
Ανάλυση	1280 * 800
Οθόνη αφής	Δέκα-σημείο αφής χωρητική
Εκτυπωτής	80 χιλιοστά θερμικός εκτυπωτής χωρίς αυτόματο κόφτη
Αναγνώστης μαγνητικών καρτών	ISO7811 1/2/3 Tracks, Υποστήριξη διπλής σάρωσης(Προαιρετικός)
Αναγνώστη καρτών RFID	ISO14443TypeA, (Προαιρετικός)
Σάρωση γραμμοκώδικα	Αποκωδικοποίηση γραμμικού κώδικα 1D / 2D (Προαιρετικός)
Οθόνη πόλου	Οθόνη πελάτη LCD (Προαιρετικό)
Wi-Fi	Προαιρετικός
USB	4* USB
RJ11	1 * RJ11
LAN	1 * θύρα RJ45, 100/1000 ΑΥΤΟ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
RS232	1* RS232
VGA	1 * VGA
Ήχος	1 * Έξοδος ήχου και 1 * MIC in
Εξουσία	DC12V, 5A
Μπαταρία	6000mAh (Προαιρετικό, το τυπικό προϊόν δεν περιέχει μπαταρία)
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 50 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C ~ 60 °C Σχετική υγρασία: 10% ~90%



