

# POS-M1106 11,6 "έξυπνη μπαταρία έξυπνη οθόνη αφής NFC 4G και τερματικό pos με εκτυπωτή

## Χαρακτηριστικά:

Android 7.1 operating Σύστημα

RK3368 επεξεργαστής 1,5 GHz Octa-core

2G RAM και 8G eMMC

11.6 Inch υψηλής ευκρίνειας έγχρωμη οθόνη

Βασική ανάλυση 1366 \* 768, μπορεί να φτάσει έως και 1080P

Υποστηρίζει 58 / 80mm θερμικό εκτυπωτή ενσωματωμένο

Μπορεί προαιρετική οθόνη LCD VFD MSR, RFID, 1 / 2D σαρωτή γραμμωτού κώδικα

## Περιοχή εφαρμογής

Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ

Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο

Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

## Προσδιορισμός

Επεξεργαστής	RK3368 Octa-πυρήνα 1.5GHz
OS	Android 7.1 (Android 6.0 για προαιρετικό)
Μνήμη	2G RAM + 8G ROM
SD	Micro SD (έως TF 32GB)
Απεικόνιση	11.6 Εγγώνch Έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας
Ανάλυση	1366 * 768, (μέχρι 1920 * 1080P)
Οθόνη αφής	Δέκα-χωρητικής οθόνης αφής
Εκτυπωτής	58mm (χωρίς κόπτη) ή θερμικό εκτυπωτή 80mm (αυτόματος κοπτήρας)
Αναγνώστης μαγνητικών καρτών	ISO7811 1/2/3 Τραγούδια, Υποστήριξη Διπλής σάρωσης(Προαιρετικός)
Αναγνώστη καρτών RFID	ISO14443TypeA, (Προαιρετικός)
Σάρωση γραμμωτού κώδικα	1D / 2D αποκωδικοποίηση γραμμωτού κώδικα (Προαιρετικός)
Εμφάνιση πόλων	Οθόνη LCD / VFD (Προαιρετικό)

Wi-Fi	802.11b / g / n
USB	5* USB2.0,
RJ11	2 * RJ11
LAN	1 θύρα RJ45, 100/1000 SELF-ADAPTION
RS232	1* RS232, (μπορεί να τρ έως 3 RS232 prot)
Εξουσία	DC12V, 5A
Μπαταρία	5200mAh (Προαιρετικά, το τυποποιημένο προϊόν δεν περιέχει μπαταρία)
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 50 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C ~ 60 °C Σχετική υγρασία: 10% ~ 90%