

Τερματικό Android POS με Thermal Εκτυπωτής (M / N: AAOO-M1106-A)

Περιοχή εφαρμογής

μεγάλο Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, κατάστημα αρτοποιίας και κέικ

μεγάλο Λιανικό εμπόριο: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου

μεγάλο Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο

μεγάλο Εμπορικοί: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

Προσδιορισμός

Επεξεργαστής	RK3368 Octa-πυρήνα 1.5GHz
OS	Android 6.0 (Android 7.0 για προαιρετικό)
Μνήμη	2G RAM + 8G ROM
SD	Micro SD (Μέχρι TF 32GB)
Απεικόνιση	11.6 Εγγώνη Έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας
Ανάλυση	1366 * 768, (μέχρι 1920 * 1080P)
Οθόνη αφής	Δέκα-χωρητικής οθόνης αφής
Εκτυπωτής	58mm (χωρίς κόπτη) ή θερμικό εκτυπωτή 80mm (αυτόματος κοπτήρας)
Αναγνώστης μαγνητικών καρτών	ISO7811 1/2/3 Τραγούδια, Υποστήριξη Διπλής σάρωσης(Προαιρετικός)
Αναγνώστη καρτών RFID	ISO14443TypeA, (Προαιρετικός)
Σάρωση γραμμωκώδικα	1D / 2D αποκωδικοποίηση γραμμωτού κώδικα (Προαιρετικός)
Εμφάνιση πόλων	Οθόνη LCD / VFD (Προαιρετικό)
Wi-Fi	802.11b / g / n
USB	6* USB2.0,
LAN	1 θύρα RJ45, 100/1000 SELF-ADAPTION
RS232	2* RS232
Εξουσία	DC12V, 5A
Μπαταρία	5200mAh (Προαιρετικά, το τυποποιημένο προϊόν δεν περιέχει μπαταρία)
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 50 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C ~ 60 °C Σχετική υγρασία: 10% ~90%





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W

