

Τερματικό Android POS με Thermal Εκτυπωτής (M / N: POS -M1106-A)

Περιοχή εφαρμογής

μεγάλο Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και κέικ
μεγάλο Λιανοπωλητής: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας
μεγάλο Ψυχαγωγία: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχείο
μεγάλο Εμπορικός: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορικές γραμμές, μετρό, σταθμούς και προβλήτα

Προσδιορισμός

Επεξεργαστής	RK3368 Octa-core 1,5GHz
Λειτουργικό σύστημα	Android 6.0 (Android 7.0 για προαιρετικό)
Μνήμη	2G RAM + 8G ROM
SD	Micro SD (Έως TF 32 GB)
Απεικόνιση	11.6 Εγώνυχ Έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας
Ανάλυση	1366 * 768, (μπορεί έως και 1920 * 1080P)
Οθόνη αφής	Δέκα-σημείο αφής χωρητική
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής 58mm (χωρίς κόφτη) ή 80mm (αυτόματος κόφτης)
Αναγνώστης μαγνητικών καρτών	ISO7811 1/2/3 Tracks, Υποστήριξη διπλής σάρωσης(Προαιρετικός)
Αναγνώστη καρτών RFID	ISO14443TypeA, (Προαιρετικός)
Σάρωση γραμμωκώδικα	Αποκωδικοποίηση γραμμικού κώδικα 1D / 2D (Προαιρετικός)
Οθόνη πλόου	Οθόνη LCD / VFD (Προαιρετικό)
Wi-Fi	802.11b / g / n
USB	6* USB2.0,
LAN	1 * θύρα RJ45, 100/1000 ΑΥΤΟΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
RS232	2* RS232
Εξουσία	DC12V, 5A
Μπαταρία	5200mAh (Προαιρετικό, τυπικό προϊόν δεν περιέχει μπαταρία)
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 50 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C ~ 60 °C Σχετική υγρασία: 10% ~90%



POS-M1106-A





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W

