

## Τερματικό Android POS με θερμικό εκτυπωτή

(M / N: POS -M1106-A)

### Χαρακτηριστικά:

1. Λειτουργικό σύστημα Android 7.1
2. Επεξεργαστής RK3368 Octa-core 1.5GHz
3. 2G RAM και 8G eMMC
4. Έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας 11,6 ιντσών
5. Τυπική ανάλυση 1366 \* 768, μπορεί να έως και 1080P
6. Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 58 / 80mm
7. Μπορεί προαιρετική οθόνη LCD VFD να εμφανίζει MSR, RFID, 1 / 2D Barcode Scanner

### Περιοχή εφαρμογής

1. Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και κέικ
2. Λιανοπωλητής: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας
3. Ψυχαγωγία: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχείο
4. Εμπορικός: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορικές γραμμές, μετρό, σταθμούς και προβλήτα

### Προσδιορισμός

Επεξεργαστής	RK3368 Octa-core 1,5GHz
Λειτουργικό σύστημα	Android 7.1 (Android 6.0 για προαιρετικό)
Μνήμη	2G RAM + 8G ROM
SD	Micro SD [Έως TF 32 GB)
Απεικόνιση	Έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας 11,6 ιντσών
Ανάλυση	1366 * 768, (μπορεί έως και 1920 * 1080P)
Οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής δέκα σημείων
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής 58mm (χωρίς κόφτη) ή 80mm (αυτόματος κόφτης)
Αναγνώστης μαγνητικών καρτών	ISO7811 1/2/3 Tracks, Υποστήριξη διπλής σάρωσης (προαιρετικά)
Αναγνώστη καρτών RFID	ISO14443TypeA, (Προαιρετικό)
Σάρωση γραμμοκώδικα	Αποκωδικοποίηση γραμμικού κώδικα 1D / 2D (Προαιρετικό)
Οθόνη πόλου	Οθόνη LCD / VFD (Προαιρετικό)
Wi-Fi	802.11b / g / n
USB	5 * USB2.0,
RJ11	2 * RJ11
LAN	1 * θύρα RJ45, 100/1000 ΑΥΤΟ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
RS232	1 * RS232, (μπορεί να σε 3 RS232 prot)

Εξουσία	DC12V, 5A
Μπαταρία	5200mAh (Προαιρετικό, Τυπικό προϊόν δεν περιέχει μπαταρία)
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 50 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C ~ 60 °C Σχετική υγρασία: 10% □ 90%





# POS-M1106-A







# POS-M1106-A

