

# 14,1 ίντσες Οθόνη αφής Android Αντάπτορας προς "όλα σε ένα" με ενσωματωμένο εκτυπωτή

(Μοντέλο: AAAO-M1401)

## Πληροφορίες Προϊόντος

### Χαρακτηριστικά:

Ι Λειτουργικό σύστημα Android 5.1 ή Windows  
Ι RK3288 επεξεργαστής Quad core1.8GHz ή J1900N  
Ι 2G RAM και 8G ROM για Android, 2GB RAM + SSD32GB για Windows  
Ι 14,1 ιντσών Έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας (διάλυμα 1024 \* 768)  
Ι Υποστηρίζεται 58 / 80mm θερμικός εκτυπωτής  
Ι Μπορεί να είναι προαιρετική οθόνη VFD LCD MSR, RFID, δευτερεύουσα οθόνη

### Περιοχή εφαρμογής:

Ι Catering: Ξενοδοχείο, εστιατόριο, fast-food εστιατόριο, καφετέρια, καταστήματα αρτοποιίας και κέικ  
Ι Λιανοπωλητής: Business Street, μπουτίκ, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κομμωτήριο υψηλού επιπέδου  
Ι Αναψυχή: σάουνα, spa, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχειοφόρο εισιτήριο  
Ι Εμπορική: τερματικά διαχείρισης πληροφοριών για πάρκινγκ, πανδοχείο, αεροπορία, μετρό, σταθμό και αποβάθρα

### Προσδιορισμός

Επεξεργαστής	RK3288 Quad core1.8GHz
OS	Android 5.1 ή J1900N
Μνήμη	2G RAM και 8G ROM για Android, 2GB RAM + SSD32GB για Windows
SD	Micro SD (έως TF 32GB)
Απεικόνιση	14.1 INCH Έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας (1024 * 768)
Οθόνη αφής	Πολλαπλές χωρητικής οθόνης αφής
Εκτυπωτής	58mm (χωρίς κόπτης) ή θερμικό εκτυπωτή 80mm (αυτόματη κοπή) για επιλογή
Αναγνώστης μαγνητικών καρτών	ISO7811 1/2/3 Τραγούδια, Υποστήριξη Διπλής σάρωσης
Αναγνώστη καρτών RFID	ISO14443TypeA,
Σάρωση γραμμokώδικα	1D / 2D αποκωδικοποίηση γραμμokώδικα από τη φωτογραφική μηχανή
Wi-Fi	802.11b / g / n (Android)
USB	2 * USB2.0, (Android)
LAN	1 θύρα RJ45, (Android)
RS232	1 * RS232, (Android)
Εξουσία	DC 9V /1A
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 60 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -30 °C ~ 70 °C Σχετική υγρασία: 10% ~ 90%



POS-M1401

