

Οθόνη αφής Safe POS Terminal Machine Χρέωση Με μαγνητική συσκευή ανάγνωσης καρτών

Προσδιορισμός

επεξεργαστής	Corte-A8, 1.0GHz
OS	Android 4.0
Μνήμη	512M RAM + 4G ROM
SD	Micro SD(Έως TF 32GB)
Απεικόνιση	7 ιντσών έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας(λύση 1024 * 600)
Οθόνη αφής	Multipoint capacitive οθόνη αφής
Εκτυπωτής	Υψηλής ταχύτητας θερμικό εκτυπωτή. Χαρτί Πλάτος: 57mm, Διάμετρος: 42mm
Μαγνητική συσκευή ανάγνωσης καρτών	ISO7811 1/2/3 Tracks, Υποστήριξη Dual-ολίσθηση
IC Card Reader	ISO7816 πρότυπο
RFID Reader Card	ISO14443TypeA, TypeB και ISO15693
Φωτογραφική μηχανή	3 Mega-pixel camera με αυτόματη εστίαση
Σάρωση γραμμοκώδικα	1D / 2D barcode αποκωδικοποίηση από φωτογραφική μηχανή ή μηχανή σάρωσης
υποΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ	GSM:850/900/1800/1900, WCDMA:B1 / B2 / B5, CDMA: BC0
Wi-Fi	802.11b / g / n WLAN, hotspot Υποστήριξη
Φωνή	Υποστήριξη ήχου Jack ή hands-free κλήσεις, καταγραφή, Voice
Ηχείο	2 * ηχεία
Υποδοχή κάρτας PSAM	3 * SAM υποδοχή κάρτας, ISO7816 πρότυπο
Υποδοχή κάρτας SIM	1 * Υποδοχή κάρτας SIM
Μπαταρία	Απαιτητός μπαταρία,1000mAh, 7.4V
USB	2 * USB2.0, 1 * mini USB OTG υποστηρίζει χαρακτηριστικά
LAN	1 * θύρα RJ45
HDMI	1 * θύρα HDMI
ΓΡΑΜΜΗ	2 * θύρες RJ11
RS232	1 * RS232
Δύναμη	DC 9V / 3A
Περιβάλλον εργασίας	Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 60 °C Θερμοκρασία αποθήκευσης: -30 °C ~ 70 °C Σχετική υγρασία: 10%~90%
Μέγεθος	240 (L) X 220 (W) X 80 χιλιοστά (H)
Βάρος	1.2 KG
Μέγεθος πακέτου	350 (L) * 260 (W) * 150 (H) mm
βάρος πακέτου	2.5 KG