

WEγώηρεωμικρό ή έναandroid 10,1 ιντσών ελεγκτής τιμών

(M/N: ΟCΠC- 001 -W/ ΟCΠC- 001 -ENA)

OCOM 001 Έλεγχος τιμών έχει μοντέρνα και κομψή εμφάνιση, μπορεί να εγκατασταθεί Windows ή Android OS για επιλογή, εύκολη λειτουργία για τον έλεγχο των τιμών των πελατών πριν από την αγορά. Το tablet όπως η οθόνη αφής μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο ή σε οποιοδήποτε άλλο στάνταρ βραχίονα VESA.

Χαρακτηριστικά:

1. Intel Celeron σειρά
2. Δύσκολος οδηγός Μσάτα SSD 64 γιγαμπάιτ ,SSD 128γιγαμπάιτ και d 256 γιγαμπάιτ για επιλογή η
3. Επίπεδη και αδιάβροχη οθόνη επιφάνειας, ανθεκτική στις γρατσουνιές

Προσδιορισμός

Μοντέλο	OCΠC- 001- W	OCΠC- 001 -ENA
Όνομα	10.1 ίντσας όλα σε μία οθόνη αφής μηχανή	10.1 ίντσας όλα σε μία οθόνη αφής μηχανή
Στέγαση	πλαστικό με μέταλλο σε συνδυασμό	
Χρώμα	ολόκληρο μαύρο σώμα μηχανής	
Μέγεθος κύριας οθόνης	10 . 1 οθόνη αφής ιντσών	10.1 οθόνη αφής ιντσών
Ανάλυση	1280* 800	1280* 800
Λάμψη	25 0cd/m ²	
Θέα a ngle	Οριζοντας: 1 60 ; Κάθετη: 1 50	
Αφή s οθόνη	m τελικό σημείο προβαλλόμενο GG χωρητική αφή	
Εκτέλεση		
Μητρική πλακέτα	Intel Celeron Bay Trail J1 9 00 2,0 GHz	Rockchip σειρά RK3288, τετραπύρηνος 1.8G ,CPU A63 για επιλογή
Σύστημα Μνήμη	1*SO-DImm DDRIII υποδοχή, υποστήριξη 1333*/1600 4 γιγαμπάιτ	Ενσωματωμένο 2 γιγαμπάιτ DDRIII
Συσκευή αποθήκευσης	Msata SSD 64 γιγαμπάιτ	16 γιγαμπάιτ eMMC
Ήχος	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC662	Ενσωματωμένο τσιπ ήχου Real Tek ALC5640
LAN	Τσιπ 10/100 Mbs, Realtek RTL8111F Lan	WIFI/802.11/b/g/n
Λειτουργικό σύστημα	Windows 7/8/10, Ενσωματωμένο, WEPOS, Linux	Έως Android 8.1 (Android 7.1 για A63)
ερευνητής	Ενσωματωμένος σαρωτής γραμμικού κώδικα	
Συνδεσιμότητα		
Εξωτερικό I /O λιμένας (J1900)	Π ωφε κουπί*1 , 12V DC στην υποδοχή*1	
	LAN: RJ-45*1	
	RS232*1	
	USB *4	
Έξοδος ήχου*1		

Εξωτερικό I /O λιμένας (RK3288)	Π ωφε κουμπί* 1, 12V DC στην υποδοχή*1
	LAN: RJ-45*1
	HDMI*1
	USB * 2
	Υποδοχή SIM*1, υποδοχή κάρτας SD*1 Έξοδος ήχου*1
Εξωτερικό I /O λιμένας (A63)	Π ωφε κουμπί* 1, 12V DC στην υποδοχή*1
	LAN: RJ-45*1
	USB * 4
	Υποδοχή κάρτας SD*1 Έξοδος ήχου*1
Πακέτο	
Βάρος	Καθαρά 1.5 Κιλό Ακαθάριστο 3.0 Κιλό
Συσκευασία με αφρό μέσα	3 60* 290* 180 mm
περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 έως 40 βαθμούς Κελσίου
Θερμοκρασία αποθήκευσης	- 10 έως 60 βαθμούς Κελσίου
Υγρασία εργασίας	10%~80% Χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	10%~90% Χωρίς συμπύκνωση
αξεσουάρ	
Μετασχηματιστής ρεύματος	Εναλλασσόμενο ρεύμα 110-240V/50-60HZ i nput , DC12 V /5A παραγωγή
Καλώδιο ρεύματος	Βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας συμβατό με ΗΠΑ / ΕΕ / ΗΒ κλπ και προσαρμοσμένο διαθέσιμο
Άλλα	
Συμμόρφωση	FCC Κατηγορία A/CE Mark/LVD/CCC













