

Χειροκίνητα Android τερματικό POS

(M / N: Π8000),

Χαρακτηριστικά:

Android σύστημα λειτουργίας 4.4.

Υιοθετεί επεξεργαστή quad-core Qualcomm 1.2GHz.

4 ιντσών χωρητική οθόνη αφής IPS.

Ασφάλεια και αξιόπιστη σχεδίαση

Πέρασε το Unionpay Pbos L1 & L2; πέρασε την πιστοποίηση ασφάλειας εισόδου PIN.

Η Unionpay άμεση σύνδεση POS πρόσβαση δικτύου.

Υποστηρίζει την παραλαβή και την ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα

Υποστηρίζει κάρτα μαγνητικής ταινίας, κάρτα IC, κάρτα χωρίς επαφή.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Παράμετροι συστήματος:

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Qualcomm quad-core 1.2GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 512MB eMMC. RAM 512MB, DDR2; υποστήριξη εξωτερικής κάρτας micro SD, μέγιστη χωρητικότητα 32 GB
Απεικόνιση	4,0 ιντσών χωρητική, multi touch? 480 * 800, οθόνη IPS
Πληκτρολόγιο	3 Αγγίξτε τα πλήκτρα συστήματος, 15 φυσικά πλήκτρα (συμπεριλάβετε το πλήκτρο λειτουργίας, το πλήκτρο Προσαρμοσμένο, το κλειδί κρυπτογράφησης POS και το πλήκτρο εντολής)
Μπαταρία	Μπαταρία πολυμερούς λιθίου, 4000mAh

Λειτουργική διαμόρφωση:

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	Πίσω κάμερα 5M AF
Εκτυπωτής	Ενσωματωμένος θερμικός εκτυπωτής 2 ίντσες
Πλοήγηση	Ενσωματωμένο GPS, υποστήριξη AGPS
Λυχνία ένδειξης	Ενδεικτική λυχνία συστήματος, ενδεικτική λυχνία POS
Audios	Ενσωματωμένο ηχείο, βομβητής, μικρόφωνο, δονητής
Αισθητήρες	Ανιχνευτής βαρύτητας

POS:

Πληρωμή ηχητικού κύματος	Υποστήριξη
Κάρτα μαγνητικής ταινίας	Τριπλή τροχιά MSR, αμφίδρομη ταλάντευση ISO7811, 7812
Κάρτα IC	1 Solt, υποστήριξη 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC και EMV
Κάρτα χωρίς επαφή	13.56MHz, ISO / IEC 14443 τύπου A / B, qPBOC
Κάρτα SAM	1 SAM Solt, ISO7816
Πληκτρολόγιο κρυπτογράφησης	Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο

Παράμετροι δικτύου:

Τύπος δικτύου	WCDMA / GSM
Φάσμα Δικτύου	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	Ενσωματωμένη κεραία 802.11 a / b / g / n
Υψηλές φωνές / δεδομένων	Υποστήριξη

WPAN

Bluetooth V4.0 + EDR

Εξωτερική διασύνδεση:

Διασύνδεση USB

Micro USB 2.0, υποστήριξη USB OTG

Φορτιστής Jack

DC JACK

Υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος

Pogo Pin, 5V - 500mA

Επικοινωνία

USB, RS232

Φυσικές παράμετροι:

Διαστάσεις

205 χιλ. H * 82 χλστ. / 67 χλστ. W * 33 χιλ. D

Βάρος

500g (περιλαμβάνεται μπαταρία)

Θερμοκρασία λειτουργίας

-20 ° C ~ 60 ° C

Θερμοκρασία αποθήκευσης

-40 ° C ~ 80 ° C

Υγρασία

10% ~ 90% RH χωρίς συμπύκνωση

Πιλοτικό τεστ

Προστασία από πτώση 1,0 μέτρων