

(POS-T1) Android Handheld Όλα σε ένα POS Terminal Retail System με Sim Card (M / N .: AAAO-T1)

Product Description

Χαρακτηριστικά:

Λειτουργικό σύστημα Android 7.0.

Υιοθετεί MT8735V quad-core 64bit ARM Cortex A53 1,3 GHz,

5-ιντσών χωρητική, πολλαπλής αφής? υποστήριξη ηλεκτρονικής υπογραφής, 720 * 1280, οθόνη TFT 1gb Ram & Flash 8gb;

4.35V 4000mAh Μεγάλη μπαταρία Li-polymer, υποστηρίζει κανονικά 10 ώρες εργασίας

2M κάμερα, υποστήριξη 1d & 2d ανάγνωση γραμμωτού κώδικα, εκτυπωτής 58mm

Wifi 2.4G, Bluetooth V4.1 + HS συμβατό, 2G / 3G / 4G, GPS

Υποστήριξη κάρτας μαγνητικής ταινίας, κάρτας IC, κάρτας χωρίς επαφές,

Ανθεκτική απότομη ανοχή 1,2 μ

PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, πρόσβαση τηλεπικοινωνιών / CCC,

Πιστοποιητικό ασφαλείας, πρόσβαση στο δίκτυο, PBOC L1, PBOC L2, QPBOC L1, QPBOC L2,

QUICS, UPTS2.0 μικρή πληρωμή

Εφαρμογές:

Αλυσίδα σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, καταστήματα ευκολίας, κατάστημα ειδών ένδυσης, εγκαταστάσεις, αρτοποιείο, ταμείο, πληρώνουν, εισέρχεται πωλεί αποθηκεύει τη λειτουργία διαχείρισης των επιχειρήσεων.

Προσδιορισμός:

Βασικές πληροφορίες	
Λειτουργικό σύστημα	Android 7.0
ΕΜΒΟΛΟ	RAM: 1GB
Εκτεταμένη αποθήκευση	ΦΛΑΣ: 8GB
Οθόνη οθόνης	5,0 ιντσών
Οθόνη αφής	Χωρητική οθόνη αφής, υποστηρίζει την ηλεκτρονική υπογραφή
Μπαταρία	Μπαταρία λιθίου 4000 mah, 4,35 V
Bluetooth	Bluetooth V4.1 + HS συμβατό
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	Κάμερα 2.0 mega-pixel
Λειτουργία Pos	GPS
Εκτυπωτής	Θερμικός εκτυπωτής 58 χιλιοστών Διάμετρος 30 mm Χαρτί ρολού
Διεπαφή	Micro USB
Πτώση	Ανθεκτική απότομη ανοχή 1,2 μ
Λειτουργία POS	
Μαγνητική συσκευή ανάγνωσης καρτών	Πλήρης συσκευή ανάγνωσης μαγνητικών καρτών Υποστήριξη πρωτοκόλλου ISO7810 / 7811/7812
IC κάρτα ανάγνωσης-εγγραφής	Υποστήριξη πρωτοκόλλου ISO7816
Αναγνώστης καρτών χωρίς επαφή	Υποστήριξη ISO / IEC 14443 τύπου A & B, Mifare, NFC σύμφωνα με το PAYPASS EMV / PBOC προσδιορισμός
Κάρτα PSAM	Κάρτα τσιπ πληρωμής τραπεζικής ασφάλειας
Πιστοποίηση	PCI, EMV L1, EMV L2, EMV CL L1, ROHS, PayPass, PayWave, πρόσβαση τηλεπικοινωνιών / CCC, Πιστοποιητικό Ασφαλείας, πρόσβαση στο Δίκτυο, PBOC L1, QPBOC L2, QPBOC L2, QUICS, UPTS2.0
Παράμετροι δικτύου	
Τύπος δικτύου	FDD-LTE, TDD-LTE, UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA +, CDMA EV-DO Rev.A, GSM / EDGE / GPRS

Φάσμα Δικτύου	FDD-LTE (B3, B8)
	TDD-LTE (B38, B39, B40, B41)
	UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (850,900,1900,2100 MHz)
	CDMA EV-DO Rev.A (800 MHz)
	GSM / EDGE / GPRS (900,1800,1900MHz)
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Φυσικές παράμετροι	
Μέγεθος	193mm x 80mm x 54,5mm
Βάρος	425g (περιλαμβάνει μπαταρία)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 ° C ~ 55 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 ° C ~ 70 ° C
Υγρασία	20% ~ 93% (40 ° RH χωρίς συμπύκνωση)
Πακέτο	1pc: 20 * 16.5 * 6.5cm / 0.75kgs 20pcs: 42,5 * 35 * 27cm / 12,9kgs

▶ Picture Show



T1



















▶ Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products