

POS-T1 EMV και PCI εγκεκριμένο έξυπνο χειροκίνητο τερματικό POS με εκτυπωτή Android

Κλασικό appearance;

Υψηλό ποσοστό σάρωσης (100 σάρωση / δευτ.) Και μεγάλη απόσταση ανάγνωσης.

Εξαιρετική ικανότητα αποκωδικοποίησης.

Ανθεκτική κατασκευή σε συνδυασμό με αντοχή στο μέλλον.

Γκρι και Μαύρο διαθέσιμο χρώμα

Προσδιορισμός

Χαρακτηριστικά απόδοσης	
Πηγή φωτός:	Ορατό λέιζερ (650-670nm)
Ρυθμός σάρωσης:	100 σαρώσεις ανά δευτερόλεπτο
Απόσταση ανάγνωσης	2,5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN)
Τύπος σαρωτή:	Αμφίδρομος
Ανάλυση:	0,10 mm (4 ml) στο PCS 0,9
Εκτύπωση Αντίθεση Ελάχιστο:	30%, ελάχιστη αντανακλαστική διαφορά (@ 650nm)
Ποσοστό σφάλματος:	1/3000000
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης:	UPC / EAN, UPC / EAN με συμπληρωματικά στοιχεία, UCC / EAN128, κωδικός 39, κωδικός 39 πλήρης ASCII, κωδικός 39 τριποπικός, κωδικός 128, κωδικός 128 πλήρης ASCII, codabar, διαστρωματωμένος 2 από 5, διακριτός 2 από 5, κωδικός 93, MSI , κωδικός 11, ATA, παραλλαγές RSS, κινέζικα 2 από 5
Φυσικά χαρακτηριστικά	
Υποστηριζόμενες διεπαφές:	433MHz ή Bluetooth Ασύρματη επικοινωνία, η έκδοση 433 διαθέτει δέκτη usb, Θύρα USB για φόρτιση της μπαταρίας
Ασύρματη εμβέλεια	433M ασύρματο hz: 300 μέτρα σε ανοιχτό χώρο. Bluetooth: 15 μέτρα
Μπαταρία	900mAh, 3.3V
Ρεύμα:	100 mA
Ανενεργό ρεύμα:	<40 mA
Πηγή ενέργειας:	Καλώδιο USB για φόρτιση
Γωνία σάρωσης	Κλίση 45 ° Ανύψωση 60 °
Διαστάσεις:	L165mm X W63mm X H87mm
Βάρος:	129 γραμ. (Χωρίς βάση)
Στάση	Προαιρετικός
Χρώμα:	Γκρι και μαύρο
Περιβάλλον χρήστη	
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0~ 40 ° C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-40 ~ 60 ° C
Υγρασία:	5 ~ 95% σχετική υγρασία, χωρίς συμπύκνωση
Ηλεκτροστατική εκφόρτιση:	Επιβεβαιώστε την +/- 15KV απαλλαγή αέρα και +/- 8KV από την απαλλαγή επαφής
Προδιαγραφές πτώσης:	Αντέχει πολλές σταγόνες 1,5 m στο σκυρόδεμα
Ασφαλής:	
EMI / RFI:	FCC Class A και CE
Ασφάλεια λέιζερ:	Προϊόν λέιζερ CDRH κατηγορίας 2



Reliability

- Flexible and secure platform
- Multiple connectivity: 4G / 3G / 2G / WiFi (2.4G&5G) / Bluetooth 4.2
- 1D & 2D Scan
- High capacity Polymer rechargeable battery, support more than 300 transactions & 3 days standby time.
- 50,000 hours average failure-free working time

Security

- PCI PTS 5.x certified
- Supports 3DES, ANSIX9.9, ANS9.8 algorithms

Make your payment secure.

Σχετικά με εμάς

Η OCOM είναι ο κύριος προμηθευτής και κατασκευαστής προϊόντων POS και Auto-ID με επαλήθευση TUV.

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων OCOM καλύπτει θερμικό εκτυπωτή, εκτυπωτή γραμμωτού κώδικα, εκτυπωτή Dot Matrix, σαρωτή γραμμωτού κώδικα, τερματικό POS, μαγνητικό αναγνώστη καρτών, βιομηχανικό PDA και άλλα προϊόντα περιφερειακών προϊόντων POS που χρησιμοποιούνται ευρέως για λιανικό εμπόριο, logistic και άλλες εφαρμογές. Έχουμε CE, FCC και άλλες απαιτούμενες πιστοποιήσεις.