

ENAndroid 11 ιντσών POS Τερματικό με θερμικό εκτυπωτή

(m/N: POS-T1101&POS-T1101R)

Χαρακτηριστικά:



T1101&T1101R είναι α Android POS με 80mm ή 58mm Απόδειξη και ετικέτα τυπώνω r, έχει σολ ood ID desίσολη και CMF . Χτίστε μέσα 11 άγγιγμα ίντσας οθόνη, λειτουργικό σύστημα android και Dual S IM 4 G LTE , wiFi , σιluetootη , GPS ανακοίνωση.

Διαθέτει προηγμένο κεντρικό SOC 8 πυρήνας 1.6 G Hz και μεγάλη χωρητικότητα μνήμης 3G σι 16 G σι ή 4Gσι64GB, m βεβαιωθείτε ότι κάθε εφαρμογή εκτελείται ομαλά.

Το bu ild στο s άνω μακρύς αναμονής & αφαιρούμενο μπαταρία 3,8V / 6400 m A h ο οποίος 100% καθαρό λίθιο κοβαλτίου και Επαναφόρτιση 400Κύκλος ≥80% για να το κρατήσει τρέχει 1-2 χρόνια w /o οποιοδήποτε tr ouble.

Διορθώθηκε αυτόματα Μοντέλο σάρωσης γραμμωτού κώδικα 2D που μπορεί να σας κάνει να σαρώνετε εύκολα και πιο γρήγορα .

Προσδιορισμός

Μοντέλο	POS-T1101	POS-T1101R
Λειτουργικό σύστημα	Android 12.0	Android 13.0
CPU	8-Core SC9863, 1,6 GHz	4 πυρήνες RK3562, 2,0 GHz
ΕΜΒΟΛΟ	3 GB (4G προαιρετικά)	4 GB (2G προαιρετικά)
ΛΑΜΨΗ	16 GB (64 G προαιρετικά)	64 GB (16 G προαιρετικά)

Οθόνη LCD	11 ιντσών	11 ιντσών
Ανάλυση οθόνης	800*1280 IPS 1200*1920 (Προαιρετικό)	800*1280 IPS 1200*1920 (Προαιρετικό)
Δεύτερη μικρή οθόνη LCD	LCD 2,4 ιντσών (προαιρετικό)	LCD 2,4 ιντσών (προαιρετικό)
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή δέκα σημείων	Χωρητική αφή δέκα σημείων
Συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων Μονάδα μέτρησης	NA	FBI/STQC (Προαιρετικό)
Ζώνες καρτών SIM	Μάρκα Ευρώπης: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Αμερικανική μάρκα: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 B2/B3/B5/B8
Μονάδα WIFI	2,4G, 802,11 b/g/n	2,4G/5G, 802,11 ac/b/g/n
Bluetooth	4.2	5.2
GPS	Υποστήριξη	N/A
USB	Type-C USB2.0 (OTG)	Type-C USB2.0 (OTG)
Ερευνητής	Σαρωτής γραμμικού κώδικα 1D/2D	Σαρωτής γραμμικού κώδικα 1D/2D
Ομιλητής	8ohm/1w*1	8ohm/1w*1
Σχισμή	SIM*2, Type-C*1	RJ11*1, RJ12*1, RJ45*1 USB A*4, DC*1 (Φόρτιση) SIM*1, TF*1, Type-C*1(OTG)
Φυσικό κουμπί	Power, Vol/-, Reset	Power, Vol/-, Reset
Μπαταρία	Μπαταρία λιθίου	Μπαταρία λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας	3,8V 6400mAh (7,6V 3200mAh) Αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου 100% καθαρού κοβαλτίου 400Κύκλος≥80%	3,8V 6400mAh (7,6V 3200mAh) Αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου 100% καθαρού κοβαλτίου 400Κύκλος≥80%
Μετασχηματιστής ρεύματος	5V/2A	12V/2A Γρήγορη φόρτιση
NFC	ISO/IEC 14443 Τύπος A/B, Mifare1	ISO/IEC 14443 Τύπος A/B, Mifare1
Εκτυπωτής	Πλάτος χαρτιού: 80mm/58mm	Πλάτος χαρτιού: 80mm/58mm
	Μέγ. Διάμετρος ρολού χαρτιού: 60mm	Μέγ. Διάμετρος ρολού χαρτιού: 60mm

Τυπικά αξεσουάρ	Μετασχηματιστής ρεύματος, Εγχειρίδιο χρήστη, Καλώδιο USB, θερμικό χαρτί με ρολό 58mm ή 80mm	Μετασχηματιστής ρεύματος, Εγχειρίδιο χρήστη, Καλώδιο USB, θερμικό χαρτί με ρολό 58mm ή 80mm
Θερμοκρασία	Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10°C-60°C Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C-40°C	Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10°C-60°C Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C-40°C

























