

5 ιντσών φορητό τερματικό Android 7.0 POS με θερμικό εκτυπωτή 58 χιλιοστών

(Μοντέλο: AAAO-T1N)

Ο τερματικός σταθμός T1N smart android POS μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των χρηστών, όπως κάρτες NFC πληρώνουν, πληρώνουν κώδικα QR, συμπληρώνουν, διαχειρίζονται πληροφορίες, μεταδίδουν δεδομένα, εκτυπώνουν εισιτήρια / λαχεία / κουπόνια. Χρησιμοποιήθηκε ευρέως στο λιανικό εμπόριο, το ξενοδοχείο, το εστιατόριο, το νοσοκομείο, την κυβέρνηση, τις μεταφορές, την εφοδιαστική, το πάρκινγκ κλπ.

Χαρακτηριστικά:

Android 7.0 OS;

Αναγνώστης καρτών NFC.

4G / 3G / 2G / Wi-Fi / Bluetooth / GPS.

5.0 ιντσών οθόνη αφής.

Πίσω κάμερα για την πληρωμή QR Code.

Θερμικός εκτυπωτής 58 * 40mm.

Η προδιαγραφή	
Λειτουργικό σύστημα	Android 7.0
Επεξεργαστής	Εφαρμογή επεξεργαστή: ARM Cortex A53 1,3 GHz, 64 μπιπ τετραπλού πυρήνα Επεξεργαστής + Security CPU
Μνήμη	Μνήμη RAM: 1GB (EMCP); Flash: 8GB (EMCP).
Απεικόνιση	5 ιντσών έγχρωμη οθόνη LCD IPS (1280 * 720); Χωρητική πολλαπλή επαφή με λειτουργικότητα υπογραφής
Κουμπί	Φυσικό κουμπί: 1 * Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, 1 * λειτουργία Home και 1 * Εικονικό κουμπί: 1 * Μενού, 1 * Αρχική και 1 * Επιστροφή
Αναγνώστη καρτών NFC	Υποστηρίζει την κάρτα Mifare, πληκτρολογήστε κάρτα A / B και τη συμμόρφωση με το ISO14443 A / B
Ένδειξη LED	Τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες: μπλε, κίτρινο, πράσινο, κόκκινο
Θερμικός εκτυπωτής	Ταχύτητα εκτύπωσης: 80mm / s; Χαρτί: 58 * 40mm
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	2 MP με οπίσθιο φωτισμό,
Ήχος	1 * ηχεία, 1 * μπιπ, 1 * μικρόφωνα
Επικοινωνία	Bluetooth: Υποστήριξη 4.2 HS χαμηλή ενέργεια? Wi-Fi: Υποστήριξη 802.11 a / b / g / n; Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας : 2G: GSM / EDGE / GPRS 850 900 1800 1900. 3G: CDMA / WCDMA; 4G: LTE
Τοποθεσία	Υποστήριξη GPS, GLONASS, BEIDOU
Θύρα συσκευής	1 * Micro USB OTG
Υποδοχή κάρτας	1 * SIM + 1 * PASM + 1 * TF ή 2 * SIM + 1 * TF

Μπαταρία	Li-ion 4000mAh; Αναμονή:> 3 ημέρες. υποστηρίζει περισσότερες από 500 συναλλαγές
Προσαρμογές	Είσοδος: 100-240V, 50Hz / 60Hz; Έξοδος: 5V / 1A; Χρόνος φόρτισης: <3 ώρες
Περιβάλλον Εφαρμογή	Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C Υγρασία εργασίας: 5% ~ 90% Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C ~ 70 °C Υγρασία αποθήκευσης: 5% ~ 93% (40 °C)
Διάσταση	193 * 80 * 54,5 mm
Βάρος	425g (περιλαμβάνει μπαταρία)





POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N











POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N





Σχετικά έγγραφα:

[POS-T1N SPEC](#)