

Ασύρματο φορητό τερματικό Android pos e touch πολλαπλών pos e touch με NFC

(Μοντέλο: POS -T1N)

Το τερματικό T1N smart android POS μπορεί να καλύψει είδη αναγκών, όπως κάρτες NFC pay, QR Code pay, top up, διαχείριση πληροφοριών, μετάδοση δεδομένων, εκτύπωση παραλαβής / εισιτηρίων / λαχειοφόρων αγορών / κουπονιών. Χρησιμοποιήθηκε ευρέως στο λιανικό εμπόριο, το ξενοδοχείο, το εστιατόριο, το νοσοκομείο, την κυβέρνηση, τις μεταφορές, την εφοδιαστική, τη στάθμευση κ.λπ.

Χαρακτηριστικά:

Android 7.0 λειτουργικό σύστημα;

Αναγνώστη καρτών NFC;

4G / 3G / 2G / Wi-Fi / Bluetooth / GPS.

Οθόνη αφής 5.0 ίντσας

Πίσω κάμερα για QR Code Payment;

Θερμικός εκτυπωτής 58 * 40mm.

Η προδιαγραφή	
Λειτουργικό σύστημα	Android 7.0
Επεξεργαστής	Εφαρμογή CPU: ARM Cortex A53 1.3 GHz, 64 bite Quad core Processor + Security CPU
Μνήμη	RAM □ 1 GB (EMCP); Φλας: 8GB (EMCP) □
Απεικόνιση	Έγχρωμη οθόνη LCD 5 ιντσών IPS (1280 * 720). Χωρητικότητα πολλαπλής αφής με λειτουργίες υπογραφής.
Κουμπί	Φυσικό κουμπί: 1 * Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, 1 * Σπίτι και 1 * Λειτουργία Εικονικό κουμπί: 1 * Μενού, 1 * Αρχική σελίδα και 1 * Επιστροφή
Αναγνώστη καρτών NFC	Υποστήριξη κάρτας Mifare, κάρτας τύπου A / B και συμμόρφωση με ISO14443 A / B
Ένδειξη LED	Τέσσερις ενδεικτικές λυχνίες: Μπλε, Κίτρινο, Πράσινο, Κόκκινο
Θερμικός εκτυπωτής	Ταχύτητα εκτύπωσης: 80mm / s; Ρολό χαρτιού: 58 * 40mm
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	2 MP προς τα πίσω με φλας.
Ήχος	1 * ηχεία, 1 * βομβητής, 1 * μικρόφωνα
Επικοινωνία	Bluetooth: Υποστήριξη χαμηλής ενέργειας 4,2 HS. Wi-Fi: Υποστήριξη 802.11 a / b / g / n; Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας : 2G: GSM / EDGE / GPRS 850 900 1800 1900; 3G: CDMA / WCDMA; 4G: LTE
Τοποθεσία	Υποστήριξη GPS, GLONASS, BEIDOU
Θύρα συσκευής	1 * Micro USB OTG
Υποδοχή κάρτας	1 * SIM + 1 * PASM + 1 * TF ή 2 * SIM + 1 * TF
Μπαταρία	4000mAh ιόντων λιθίου Αναμονή:> 3 ημέρες υποστηρίζει περισσότερες από 500 συναλλαγές
Προσαρμογέας	Είσοδος: 100-240V, 50Hz / 60Hz; Έξοδος: 5V / 1A; Χρόνος φόρτισης: <3 ώρες

Εφαρμογή περιβάλλοντος	Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ÷ 55 °C Υγρασία εργασίας: 5% ÷ 90% Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 °C ÷ 70 °C Υγρασία αποθήκευσης: 5% ÷ 93% (40 °C)
Διάσταση	193 * 80 * 54,5 χιλιοστά
Βάρος	425g (συμπεριλαμβάνεται μπαταρία)





POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N











POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N





Σχετικά έγγραφα:

[POS -T1N SPEC](#)