

8" ENAndroid POS Τερματικό με θερμικό εκτυπωτή ετικετών και αποδείξεων

(Μοντέλο: POS-T8&T8R)

Χαρακτηριστικό:



T8&T8R είναι α Android POS με 80mm ή 58mm Απόδειξη και ετικέτα τυπώνω r, έχει σολ οod ID desίσολη και CMF . Χτίστε μέσα 8 άγγιγμα ίντσας οθόνη, λειτουργικό σύστημα android και Dual S IM 4 G LTE , wiFi , σιluetootη , GPS ανακοίνωση.

Διαθέτει προηγμένο κεντρικό SOC 8 πυρήνας 1.6 G Hz ή CPU RK3562 για επιλογή και μεγάλη χωρητικότητα μνήμης 3 GB 16 G B ή 4GB64GB, m βεβαιωθείτε ότι κάθε εφαρμογή εκτελείται ομαλά.

Το bu ild στο s άνω μακρύς αναμονής & αφαιρούμενο Μπαταρία 3,8V / 6400 m A h ο οποίος 100% καθαρό λίθιο κοβαλτίου και Επαναφόρτιση 400Κύκλος $\geq 80\%$ για να το κρατήσει τρέχει 1-2 χρόνια w /o οποιοδήποτε tr ouble.

Διορθώθηκε αυτόματα Μοντέλο σάρωσης γραμμωτού κώδικα 2D που μπορεί να σας κάνει να σαρώνετε εύκολα και πιο γρήγορα .

Προσδιορισμός:

Μοντέλο	POS-T8	POS-T8R
---------	--------	---------

Λειτουργικό σύστημα	Android 12.0	Android 13.0
CPU	8-Core SC9863, 1,6 GHz	4 πυρήνες RK3562, 2,0 GHz
ΕΜΒΟΛΟ	3 GB (4G προαιρετικά)	4 GB (2G προαιρετικά)
Λάμψη	16 GB (64 G προαιρετικά)	64 GB (16 G προαιρετικά)
Οθόνη LCD	8 ιντσών	8 ιντσών
Ανάλυση οθόνης	800*1280 IPS	800*1280 IPS
Δεύτερη μικρή οθόνη LCD	LCD 2,4 ιντσών (προαιρετικό)	LCD 2,4 ιντσών (προαιρετικό)
Οθόνη αφής	Χωρητική αφή 10 σημείων	Χωρητική αφή 10 σημείων
Συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων Μονάδα μέτρησης	NA	FBI/STQC (Προαιρετικό)
Ζώνες καρτών SIM	Μάρκα Ευρώπης: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Αμερικανική μάρκα: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 B2/B3/B5/B8
Μονάδα WIFI	2,4G, 802,11 b/g/n	2,4G/5G, 802,11 ac/b/g/n
Bluetooth	4.2	5.2
GPS	Υποστήριξη	N/A
USB	Type-C USB2.0 (OTG)	Type-C USB2.0 (OTG)
Ερευνητής	Σαρωτής γραμμικού κώδικα 1D/2D	Σαρωτής γραμμικού κώδικα 1D/2D
Ομιλητής	8ohm/1w*1	8ohm/1w*1
Σχισμή	SIM*2, Type-C*1	RJ11*1, RJ12*1, RJ45*1 USB A*2, DC*1 (Φόρτιση) SIM*1, TF*1, Type-C*1(OTG)
Φυσικό κουμπί	Power, Vol/-, Reset	Power, Vol/-, Reset
Μπαταρία	Μπαταρία λιθίου	Μπαταρία λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας	3,8V 6400mAh (7,6V 3200mAh) Αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου 100% καθαρού κοβαλτίου 400Κύκλος≥80%	3,8V 6400mAh (7,6V 3200mAh) Αφαιρούμενη μπαταρία λιθίου 100% καθαρού κοβαλτίου 400Κύκλος≥80%
Μετασχηματιστής ρεύματος	5V/2A	12V/2A Γρήγορη φόρτιση

NFC	ISO/IEC 14443 Τύπος A/B, Mifare1	ISO/IEC 14443 Τύπος A/B, Mifare1
Εκτυπωτής	Πλάτος χαρτιού: 80mm/58mm	Πλάτος χαρτιού: 80mm/58mm
	Μέγ. Διάμετρος ρολού χαρτιού: 40mm	Μέγ. Διάμετρος ρολού χαρτιού: 40mm
Τυπικά αξεσουάρ	Μετασχηματιστής ρεύματος, Εγχειρίδιο χρήστη, Καλώδιο USB, θερμικό χαρτί με ρολό 58mm ή 80mm	Μετασχηματιστής ρεύματος, Εγχειρίδιο χρήστη, Καλώδιο USB, θερμικό χαρτί με ρολό 58mm ή 80mm
Θερμοκρασία	Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10°C-60°C Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C-40°C	Θερμοκρασία αποθήκευσης: -10°C-60°C Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C-40°C



















