

Νέο φορητό τερματικό POS Android με EMV

(M / N:POS-Z90)

Χαρακτηριστικό γνώρισμα:

- | Android 5.1 λειτουργικό σύστημα
- | 5,0 ιντσών οθόνη αφής
- | Χρονικό διάστημα αναμονής της μπαταρίας είναι 3600 mAh
- | 58 χιλιοστά θερμικό εκτυπωτή
- | Φωτογραφική μηχανή 5 εκατομμύρια εικονοστοιχεία
- | 2 G/3 G/4 G wifi, bluetooth επικοινωνία,
- | Ενσωματωμένη μαγνητική συσκευή ανάγνωσης καρτών, επαγωγή IC συσκευή ανάγνωσης καρτών και επικοινωνήστε με συσκευή ανάγνωσης καρτών IC
- | Πέρασε το EMV L1 L2 και PBOC Τράπεζα πληρωμής πιστοποίηση
- | Το λίκνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία, φόρτιση, τράπεζα δύναμης, και την παροχή ασύρματο δίκτυο (προαιρετικό)

Εφαρμογή:

Εφαρμόστε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, καταστήματα ψιλικών, κατάστημα ρούχων, εγκαταστάσεις, αρτοποιείο, Ταμίας, πληρώνουν, εισέρχεται πωλεί σώζει τη λειτουργία διαχείρισης επιχειρήσεων.

Τεχνική Προδιαγραφή:

Βασική Πληροφορίες

Λειτουργίας σύστημα	Android 5.1
ΜΝΗΜΗ RAM	RAM:1 GB
Εκτεταμένη αποθηκεύονται	ΦΛΑΣ: 8 GB
Οθόνη οθόνη	5.0 ίντσα
Αγγίξτε οθόνη	Χωρητική οθόνη αφής, υποστηρίζει την ηλεκτρονική υπογραφή
Μπαταρία	Λιθίου μπαταρία 3600 mah, 3,7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Φωτογραφική μηχανή	5 φωτογραφική μηχανή μέγα-εικονοκυττάρου
Τοποθέτηση λειτουργία	GPS AGPS WLAN για τοποθέτηση
Εκτυπωτή	58mm θερμικό εκτυπωτή 30mm διάμετρος ρολού χαρτιού
Διεπαφή	Μικρο USB

POS Λειτουργία

Μαγνητική συσκευή ανάγνωσης καρτών	Πλήρης πίστα αναγνώστη μαγνητικής κάρτας
IC κάρτα ανάγνωσης-εγγραφής	Υποστήριξη ISO1788/7812, AAMVA πρωτόκολλο
Μη-επαφών συσκευή ανάγνωσης καρτών	Υποστήριξη ISO/IEC 14443 Τύπου A & B, Mifare, felica
	κάρτα, σύμφωνα με το EMV/PBOC PAYPASS
	Προδιαγραφή
PSAM Κάρτα	Τράπεζα Ασφάλεια πληρωμής chip κάρτα
Πιστοποίηση	Αποδοχή καρτών UnionPay τερματικού
	Εντοπισμός δικτύου
	Πιστοποίηση EMV/PBOC3.0 L1 και L2
	Πιστοποίηση EMV/qPBOC3.0 L1 και L2
	Έξυπνη ασφάλεια UnionPay πρότυπα σημείο-του-saleterminals

Παράμετροι δικτύου

Δίκτυο Τύπος	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-AΣ TDD-LTE
Δίκτυο Φάσμα	GSM850/900/1800/1900 WCDMA2100/900/1900/850 TD-SCDMA B34/B39 FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B39/B40/B41
WLAN	IEEE802.11.b/n/g

Φυσική Παράμετροι

Μέγεθος	191 mm × 80 mm × 46 mm
Βάρος	650g
Λειτουργίας Temp	-20° C ~ 60° C
Αποθήκευσης Temp	-40° C ~ 80° C
Υγρασία	10% ~ 90% RH μη συμπύκνωσης